

KEL-FA | Dzielone przepusty kablowe

do kabli ze złączami, montaż beznarzędziowy / IP54 / UL Typ 12




Specyfikacja

IP stopień ochrony	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiał	Poliamid
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnący
Zakres temperatur	-40 C° do 140 C°
Właściwości	odporne na promieniowanie UV, Nie zawiera silikonu, Antykorozyjne, Nie zawiera halogenu
Opcje montażu	Mocowanie za pomocą śrub, Montaż na zatrzask z KEL-SNAP

Zalety i korzyści


- Szybki montaż bez użycia narzędzi
- Zamknięcie pokrywki bez użycia narzędzi
- Zintegrowaną uszczelkę
- Duża gęstość upakowania kabli dzięki wielootworowym modułom uszczelniającym
- Mocowanie przewodów zgodne z normą EN 62444 (z KT okrągłe pojedyncze)
- Zachowanie gwarancji prefabrykowanych kabli
- Modernizacja i konserwacja mogą być przeprowadzone łatwo i szybko
- Duża elastyczność z wielozakresowymi modułami uszczelniającymi i z systemem IMAS-CONNECT™
- Duża różnorodność

Rodzaje i rozmiary produktów



Numer części	55241
EAN	4251269324796
Opak.	10
Dla max. liczba kabli	40
Maks. średnica kabla	15 mm
Długość	147 mm
Szerokość	62 mm

Wysokość	22 mm
Wysokość montażu	22 mm
Rozmiar wycięcia	112 x 36 mm
Liczba otworów na śruby	4
Średnica otworów na śruby	6 mm
Nadaje się do modułów	10 x KT mały




Numer części	55247
EAN	4251269324802
Opak.	10
Dla max. liczba kabli	25
Maks. średnica kabla	35 mm
Długość	147 mm
Szerokość	62 mm

Wysokość	22 mm
Wysokość montażu	22 mm
Rozmiar wycięcia	112 x 36 mm
Liczba otworów na śruby	4
Średnica otworów na śruby	6 mm
Nadaje się do modułów	6 x KT mały 1 x KT duży




Numer części
55244
EAN
4251269324819
Opak.
10
Dla max. liczba kabli
6
Maks. średnica kabla
35 mm
Długość
147 mm
Szerokość
62 mm

Wysokość
22 mm
Wysokość montażu
22 mm
Rozmiar wycięcia
112 × 36 mm
Liczba otworów na śruby
4
Średnica otworów na śruby
6 mm
Nadaje się do modułów
2 x KT mały
2 x KT duży




Numer części
55168
EAN
4251269324826
Opak.
10
Dla max. liczba kabli
32
Maks. średnica kabla
15 mm
Długość
120 mm
Szerokość
62 mm

Wysokość
22 mm
Wysokość montażu
22 mm
Rozmiar wycięcia
86 × 36 mm
Liczba otworów na śruby
4
Średnica otworów na śruby
6 mm
Nadaje się do modułów
8 x KT mały




Numer części
55165
EAN
4251269324833
Opak.
10
Dla max. liczba kabli
17
Maks. średnica kabla
35 mm
Długość
120 mm
Szerokość
62 mm

Wysokość
22 mm
Wysokość montażu
22 mm
Rozmiar wycięcia
86 × 36 mm
Liczba otworów na śruby
4
Średnica otworów na śruby
6 mm
Nadaje się do modułów
4 x KT mały
1 x KT duży




Numer części
55162
EAN
4251269324840
Opak.
10
Dla max. liczba kabli
2
Maks. średnica kabla
35 mm
Długość
120 mm
Szerokość
62 mm

Wysokość
22 mm
Wysokość montażu
22 mm
Rozmiar wycięcia
86 × 36 mm
Liczba otworów na śruby
4
Średnica otworów na śruby
6 mm
Nadaje się do modułów
2 x KT duży



Numer części
55216
EAN
4251269324857
Opak.
10
Dla max. liczba kabli
24
Maks. średnica kabla
15 mm
Długość
100 mm
Szerokość
62 mm

Wysokość
22 mm
Wysokość montażu
22 mm
Rozmiar wycięcia
65 × 36 mm
Liczba otworów na śruby
4
Średnica otworów na śruby
6 mm
Nadaje się do modułów
6 x KT mały



Numer części
55212
EAN
4251269324864
Opak.
10
Dla max. liczba kabli
9
Maks. średnica kabla
35 mm
Długość
100 mm
Szerokość
62 mm

Wysokość
22 mm
Wysokość montażu
22 mm
Rozmiar wycięcia
65 × 36 mm
Liczba otworów na śruby
4
Średnica otworów na śruby
6 mm
Nadaje się do modułów
2 x KT mały
1 x KT duży

