

# KEL-QUICK | Dzielone przepusty kablowe

do kabli ze złączami, montaż beznarzędziowy / IP54



IP54

C RU US

HL3  
EN 45545-2

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A

Made in  
Germany

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Gama KEL-QUICK to kompaktowy system do wprowadzania i uszczelniania wstępnie zakończonych kabli oraz przewodów lub węży pneumatycznych z wykorzystaniem dzielonych modułów [QT](#) i [QTMB](#). Po wypełnieniu ramy dzielonej z modułami QT / QTMB kablami, pokrywa zostaje zatrzasknięta na ramie bez użycia narzędzi.

Ramy KEL-QUICK dokładnie odpowiadają wymiarom wycięcia dla standardowych 10-, 16- i 24-pinowych standardowych złączy przemysłowych. Ramy KEL-QUICK-B pasują do wymiarów wycięcia 46 x 36 mm. Te ramy KEL-QUICK można zamocować śrubami lub po prostu zatrzasknąć w [ramie KEL-SNAP](#).

Jednorzędowe wersje KEL-QUICK-E szczególnie nadają się do płaskich złączy. Małe ramki są idealne do zastosowań o ograniczonej przestrzeni.

Płaska gumowa uszczelka jest dołączona do przesyłki.


## Specyfikacja

IP stopień ochrony	IP54
Materiał	Poliamid
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnąca
Zakres temperatur	-40 C° do 140 C°
Właściwości	odporne na promieniowanie UV, Nie zawiera silikonu, Nie zawiera halogenu, Antykorozyjne
Opcje montażu	Mocowanie za pomocą śrub, Montaż na zatrzask z KEL-SNAP
Wysokość montażu	17 mm

## Zalety i korzyści


- Szybki i prosty montaż przez zatrzask ramki bez używania narzędzi
- Zachowanie gwarancji prefabrykowanych kabli
- Modernizacja i konserwacja mogą być przeprowadzone łatwo i szybko
- Duża gęstość upakowania przewodów, duża różnorodność ram i modułów
- Znacznie zwiększona gęstość upakowania przewodów przy użyciu podwójnych lub poczwórnych modułów uszczelniających

## Rodzaje i rozmiary produktów




Numer części	<b>42410</b>
EAN	<b>4251269308673</b>
Opak.	<b>10</b>
Dla max. liczba kabli	<b>40</b>
Maks. średnica kabla	<b>15 mm</b>
Długość	<b>147 mm</b>
Szerokość	<b>58 mm</b>

Wysokość	<b>17 mm</b>
Wysokość montażu	<b>17 mm</b>
Rozmiar wycięcia	<b>112 x 36 mm</b>
Liczba otworów na śruby	<b>4</b>
Średnica otworów na śruby	<b>5,8 mm</b>
Materiał śruby	<b>Stal, ocynkowana galwanicznie</b>
Nadaje się do modułów	<b>10 x QT mały</b>




Numer części	<b>42412</b>
EAN	<b>4251269321559</b>
Opak.	<b>10</b>
Dla max. liczba kabli	<b>25</b>
Maks. średnica kabla	<b>29 mm</b>
Długość	<b>147 mm</b>
Szerokość	<b>58 mm</b>

Wysokość	<b>17 mm</b>
Wysokość montażu	<b>17 mm</b>
Rozmiar wycięcia	<b>112 x 36 mm</b>
Liczba otworów na śruby	<b>4</b>
Średnica otworów na śruby	<b>5,8 mm</b>
Materiał śruby	<b>Stal, ocynkowana galwanicznie</b>
Nadaje się do modułów	<b>6 x QT mały</b> <b>1 x QT duży</b>




Numer części **42413**  
EAN **4251269321566**  
Opak. **10**  
Dla max. liczba kabli **10**  
Maks. średnica kabla **29 mm**  
Długość **147 mm**  
Szerokość **58 mm**

Wysokość **17 mm**  
Wysokość montażu **17 mm**  
Rozmiar wycięcia **112 x 36 mm**  
Liczba otworów na śruby **4**  
Średnica otworów na śruby **5,8 mm**  
Materiał śruby **Stal, ocynkowana galwanicznie**  
Nadaje się do modułów **2 x QT mały**  
**2 x QT duży**




Numer części **42418**  
EAN **4251269308703**  
Opak. **10**  
Dla max. liczba kabli **32**  
Maks. średnica kabla **15 mm**  
Długość **120 mm**  
Szerokość **58 mm**

Wysokość **17 mm**  
Wysokość montażu **17 mm**  
Rozmiar wycięcia **86 x 36 mm**  
Liczba otworów na śruby **4**  
Średnica otworów na śruby **5,8 mm**  
Materiał śruby **Stal, ocynkowana galwanicznie**  
Nadaje się do modułów **8 x QT mały**




Numer części **42425**  
EAN **4251269321573**  
Opak. **10**  
Dla max. liczba kabli **20**  
Maks. średnica kabla **29 mm**  
Długość **120 mm**  
Szerokość **58 mm**

Wysokość **17 mm**  
Wysokość montażu **17 mm**  
Rozmiar wycięcia **86 x 36 mm**  
Liczba otworów na śruby **4**  
Średnica otworów na śruby **5,8 mm**  
Materiał śruby **Stal, ocynkowana galwanicznie**  
Nadaje się do modułów **4 x QT mały**  
**4 x QT duży**




Numer części **42426**  
EAN **4251269321580**  
Opak. **10**  
Dla max. liczba kabli **2**  
Maks. średnica kabla **29 mm**  
Długość **120 mm**  
Szerokość **58 mm**

Wysokość **17 mm**  
Wysokość montażu **17 mm**  
Rozmiar wycięcia **86 x 36 mm**  
Liczba otworów na śruby **4**  
Średnica otworów na śruby **5,8 mm**  
Materiał śruby **Stal, ocynkowana galwanicznie**  
Nadaje się do modułów **2 x QT duży**




Numer części **42420**  
EAN **4251269316821**  
Opak. **10**  
Dla max. liczba kabli **24**  
Maks. średnica kabla **15 mm**  
Długość **98 mm**  
Szerokość **58 mm**

Wysokość **17 mm**  
Wysokość montażu **17 mm**  
Rozmiar wycięcia **65 x 36 mm**  
Liczba otworów na śruby **4**  
Średnica otworów na śruby **5,8 mm**  
Materiał śruby **Stal, ocynkowana galwanicznie**  
Nadaje się do modułów **6 x QT mały**




Numer części **42427**  
EAN **4251269321597**  
Opak. **10**  
Dla max. liczba kabli **9**  
Maks. średnica kabla **29 mm**  
Długość **98 mm**  
Szerokość **58 mm**

Wysokość **17 mm**  
Wysokość montażu **17 mm**  
Rozmiar wycięcia **65 x 36 mm**  
Liczba otworów na śruby **4**  
Średnica otworów na śruby **5,8 mm**  
Materiał śruby **Stal, ocynkowana galwanicznie**  
Nadaje się do modułów **2 x QT mały**  
**1 x QT duży**




Numer części **42434**  
EAN **4251269308727**  
Opak. **10**  
Dla max. liczba kabli **16**  
Maks. średnica kabla **15 mm**  
Długość **73 mm**  
Szerokość **58 mm**

Wysokość **17 mm**  
Wysokość montażu **17 mm**  
Rozmiar wycięcia **46 × 46 mm**  
Liczba otworów na śruby **4**  
Średnica otworów na śruby **5,8 mm**  
Materiał śruby **Stal, ocynkowana galwanicznie**  
Nadaje się do modułów **4 x QT mały**




Numer części **42435**  
EAN **4251269333231**  
Opak. **10**  
Dla max. liczba kabli **1**  
Maks. średnica kabla **29 mm**  
Długość **73 mm**  
Szerokość **58 mm**

Wysokość **17 mm**  
Wysokość montażu **17 mm**  
Rozmiar wycięcia **46 × 46 mm**  
Liczba otworów na śruby **4**  
Średnica otworów na śruby **5,8 mm**  
Materiał śruby **Stal, ocynkowana galwanicznie**  
Nadaje się do modułów **1 x QT duży**




Numer części **42424**  
EAN **4251269316869**  
Opak. **10**  
Dla max. liczba kabli **20**  
Maks. średnica kabla **15 mm**  
Długość **147 mm**  
Szerokość **38 mm**

Wysokość **17 mm**  
Wysokość montażu **17 mm**  
Rozmiar wycięcia **112 × 24 mm**  
Liczba otworów na śruby **2**  
Średnica otworów na śruby **5,8 mm**  
Materiał śruby **Stal, ocynkowana galwanicznie**  
Nadaje się do modułów **5 x QT mały**




Numer części **42423**  
EAN **4251269316852**  
Opak. **10**  
Dla max. liczba kabli **16**  
Maks. średnica kabla **15 mm**  
Długość **120 mm**  
Szerokość **38 mm**

Wysokość **17 mm**  
Wysokość montażu **17 mm**  
Rozmiar wycięcia **86 × 24 mm**  
Liczba otworów na śruby **2**  
Średnica otworów na śruby **5,8 mm**  
Materiał śruby **Stal, ocynkowana galwanicznie**  
Nadaje się do modułów **4 x QT mały**



Numer części **42422**  
EAN **4251269316845**  
Opak. **10**  
Dla max. liczba kabli **12**  
Maks. średnica kabla **15 mm**  
Długość **98 mm**  
Szerokość **38 mm**

Wysokość **17 mm**  
Wysokość montażu **17 mm**  
Rozmiar wycięcia **65 × 24 mm**  
Liczba otworów na śruby **2**  
Średnica otworów na śruby **5,8 mm**  
Materiał śruby **Stal, ocynkowana galwanicznie**  
Nadaje się do modułów **3 x QT mały**



Numer części **42421**  
EAN **4251269316838**  
Opak. **10**  
Dla max. liczba kabli **8**  
Maks. średnica kabla **15 mm**  
Długość **73 mm**  
Szerokość **38 mm**

Wysokość **17 mm**  
Wysokość montażu **17 mm**  
Rozmiar wycięcia **43 × 24 mm**  
Liczba otworów na śruby **2**  
Średnica otworów na śruby **5,8 mm**  
Materiał śruby **Stal, ocynkowana galwanicznie**  
Nadaje się do modułów **2 x QT mały**

