

KT-DPF | Wielozakresowe moduły uszczelniające, czarne

w kształcie piramidy, do kabli o średnicy 3-26 mm / IP54



Przepusty KT-DPF akceptują szeroki zakres średnic kabli. Ogromna korzyść, gdy dokładna średnica kabla nie jest znana z góry. Dzięki elastyczności i unikalnemu kształtowi piramidy, prowadzenie i elastyczne pozycjonowanie sztywnych kabli jest znacznie łatwiejsze w porównaniu z użyciem konwencjonalnych dławików kablowych.

Przepusty KT-DPF nie są dzielone i dlatego można ich używać tylko do kabli bez konektorów.

Zaleca się dodatkowe zabezpieczenie przed wyrwaniem kabli za pomocą opaski kablowej.

Docinanie modułów KT-DPF: średnica kabla mniejsza o 20%.

IP54



ECOLAB
certified



RoHS
compliant



Made in
Germany


Specyfikacja

IP stopień ochrony	IP54
Materiał	Elastomer
Klasa ogniowa	UL94-HB
Zakres temperatur	-30 C° do 90 C°
Właściwości	Wyższa odporność chemiczna

Zalety i korzyści


- Duży zakres mocowania 3 - 26 mm przy użyciu tylko 3 różnych modułów uszczelniających
- Pasuje do lokalnego poprowadzenia kabli bez złączy
- Łatwe w magazynowaniu

Rodzaje i rozmiary produktów




Numer części **41360**
EAN **4251269307102**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **1**
Kolor **czarny**
Długość **21 mm**
Szerokość **21 mm**

Wysokość **50 mm**
Wysokość montażu **33 mm**
attr.Klemmbereich kombinert **3 - 12 mm**
Zakres mocowania **1 x 3 - 12 mm**



Numer części **41361**
EAN **4251269307119**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **1**
Kolor **czarny**
Długość **41,5 mm**
Szerokość **42 mm**

Wysokość **59 mm**
Wysokość montażu **42 mm**
Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**
attr.Klemmbereich kombinert **4 - 18 mm**
Zakres mocowania **1 x 4 - 18 mm**



Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

41362
4251269307126
10
1
czarny
41,5 mm
42 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
attr.Klemmbereich kombiniert
Zakres mocowania

59 mm
42 mm
Okrągły kabel
14 - 26 mm
1 x 14 - 26 mm

icotek[®]
smart cable management