

KT-DPF | Wielozakresowe moduły uszczelniające, szare

w kształcie piramidy, do kabli o średnicy 3-26 mm / IP54 / UL Typ 12



Przepusty KT-DPF akceptują szeroki zakres średnic kabli. Ogromna korzyść, gdy dokładna średnica kabla nie jest znana z góry. Dzięki elastyczności i unikalnemu kształtowi piramidy, prowadzenie i elastyczne pozycjonowanie sztywnych kabli jest znacznie łatwiejsze w porównaniu z użyciem konwencjonalnych dławików kablowych.

Przepusty KT-DPF nie są dzielone i dlatego można ich używać tylko do kabli bez konektorów.

Zaleca się dodatkowe zabezpieczenie przed wyrwaniem kabli za pomocą opaski kablowej.

Docinanie modułów KT-DPF: średnica kabla mniejsza o 20%.




Specyfikacja

IP stopień ochrony	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiał	Elastomer
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnący
Zakres temperatur	-40 C° do 100 C°
Właściwości	Nie zawiera silikonu, Nie zawiera halogenu

Zalety i korzyści

- Duży zakres mocowania 3 - 26 mm przy użyciu tylko 3 różnych modułów uszczelniających
- Pasuje do lokalnego poprowadzenia kabli bez złączy
- Łatwe w magazynowaniu

Rodzaje i rozmiary produktów




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

41260
4251269306730
10
1
szary (bliski do RAL 7035)
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
attr.Klemmbereich kombiniert
Zakres mocowania

50 mm
33 mm
Okragły kabel
3 - 12 mm
1 x 3 - 12 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

41261
4251269306747
10
1
szary (bliski do RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
attr.Klemmbereich kombiniert
Zakres mocowania

59 mm
42 mm
Okragły kabel
4 - 18 mm
1 x 4 - 18 mm



Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

41262
4251269306754
10
1
szary (bliski do RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
attr.Klemmbereich kombiniert
Zakres mocowania

59 mm
42 mm
Okragły kabel
14 - 26 mm
1 x 14 - 26 mm

icotek[®]
smart cable management