

KTMB5 | Wielozakresowe moduły uszczelniające do systemów KEL, szary

do kabli o średnicy 4 - 29 mm / IP54 / UL Typ 12



Moduł KTMB5 szary służy do prowadzenia wstępnie zakończonych kabli w systemie [KEL](#) / [KVT](#).

Innowacyjna membrana umożliwia wprowadzenie kabli o różnicy średnicy do 3 mm.

Po raz pierwszy wykorzystując KTMB5 można prowadzić nawet duże kable o średnicy od 4 do 29 mm.

Jeśli przepust kablowy KTMB5 nie będzie używany lub zostanie wykorzystany w zapasie, można go zaślepić za pomocą [zatykczek ST-B](#). Nie ma to wpływu na stopień ochrony IP.

IP54

UL TYPE
12

Made in
Germany

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

UL
US

Specyfikacja


IP stopień ochrony	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiał	Elastomer
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnący
Zakres temperatur	-40 C° do 100 C°
Właściwości	Nie zawiera silikonu, Nie zawiera halogenu

Zalety i korzyści

- Przeprowadzanie jednocześnie kabli standardowych oraz prefabrykowanych
- Innowacyjne faliste cięcie zapewnia większą szczelność
- Innowacyjne membrany dla wysokiej elastyczności

Rodzaje i rozmiary produktów

KTMB5 4-7 mały
(szary), zmienny
zakres mocowania 4-7
mm



Numer części

41380

EAN

4251269324987

Opak.

10

Dla max. liczba kabli

1

Kolor

szary (bliski do RAL 7035)

Długość

21 mm

Szerokość

21 mm

Wysokość

19 mm

Wysokość montażu

2 mm

Dla rodzaju kabla

Okragły kabel


Zakres mocowania

4 - 7 mm

Zakres mocowania

1 x 4 - 7 mm

KTMB5 6-9 mały
(szary), zmienny
zakres mocowania 6-9
mm



Numer części

41381

EAN

4251269324994

Opak.

10

Dla max. liczba kabli

1

Kolor

szary (bliski do RAL 7035)

Długość

21 mm

Szerokość

21 mm

Wysokość

19 mm

Wysokość montażu

2 mm

Dla rodzaju kabla

Okragły kabel


Zakres mocowania

6 - 9 mm

Zakres mocowania

1 x 6 - 9 mm

**KTMB5 8-11 mały
(szary), zmienny
zakres mocowania 8-
11 mm**




Numer części **41382**
EAN **4251269325007**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **1**
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
Długość **21 mm**
Szerokość **21 mm**

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
8 - 11 mm
1 x 8 - 11 mm

**KTMB5 10-12 mały
(szary), zmienny
zakres mocowania 10-
12 mm**




Numer części **41383**
EAN **4251269325014**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **1**
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
Długość **21 mm**
Szerokość **21 mm**

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
10 - 12 mm
1 x 10 - 12 mm

**KTMB5 12-15 duży
(szary), zmienny
zakres mocowania 12-
15 mm**




Numer części **41384**
EAN **4251269325021**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **1**
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
Długość **41,5 mm**
Szerokość **42 mm**

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
12 - 15 mm
1 x 12 - 15 mm

**KTMB5 14-17 duży
(szary), zmienny
zakres mocowania 14-
17 mm**




Numer części **41385**
EAN **4251269325038**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **1**
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
Długość **41,5 mm**
Szerokość **42 mm**

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
14 - 17 mm
1 x 14 - 17 mm

**KTMB5 16-19 duży
(szary), zmienny
zakres mocowania 16-
19 mm**



Numer części **41386**
EAN **4251269325045**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **1**
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
Długość **41,5 mm**
Szerokość **42 mm**

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
16 - 19 mm
1 x 16 - 19 mm


KTMB5 18-21 duży (szary), zmienny zakres mocowania 18-21 mm

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

41387
4251269325052
10
1
szary (bliski do RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okragły kabel
18 - 21 mm
1 x 18 - 21 mm




KTMB5 20-23 duży (szary), zmienny zakres mocowania 20-23 mm

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

41388
4251269325069
10
1
szary (bliski do RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okragły kabel
20 - 23 mm
1 x 20 - 23 mm




KTMB5 22-25 duży (szary), zmienny zakres mocowania 22-25 mm

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

41389
4251269325076
10
1
szary (bliski do RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okragły kabel
22 - 25 mm
1 x 22 - 25 mm




KTMB5 24-27 duży (szary), zmienny zakres mocowania 24-27 mm

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

41390
4251269325083
10
1
szary (bliski do RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okragły kabel
24 - 27 mm
1 x 24 - 27 mm



KTMB5 26-29 duży (szary), zmienny zakres mocowania 26-29 mm

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

41391
4251269325090
10
1
szary (bliski do RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okragły kabel
26 - 29 mm
1 x 26 - 29 mm

