

KVT-ER | Dzielony dławik kablowy

do kabli ze złączami, M25 - M63 / IP66 / IP68 / UL Typ 12 / 4X*



KVT-ER to dzielone dławiki kablowe do prowadzenia i uszczelniania kabli ze złączami, o średnicach od 1 do 16 mm (KT 1 - 15) i 13 do 35 mm (KTG 13 - KT 34). Ale również przewody elektryczne, pneumatyczne lub hydrauliczne bez zacisków i złączek, a także peszle ochronne można łatwo przeprowadzić (np. do paneli sterowania, obudów lub maszyn), uszczelnić i zamocować zgodnie z EN 62444.

Rozmiary KVT-ER są oparte na standardowych metrycznych otworach M25, M32, M50 i M63. Dostarczane razem z przeciwnakrętkami. Do montażu zalecamy dokręcenie śrub dławika z max. 2 Nm.

Dzięki wkomponowanej uszczelce i modułom z jednym otworem, KVT-ER zapewnia certyfikowane stopnie ochrony IP66 / IP68 i UL Typ 12 i 4X*.

*4X tylko do użytku w pomieszczeniach

IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68

UL TYPE
12

UL TYPE
4X

UL
US

RI
R

HL3
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB
certified

Made in
Germany

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE


Specyfikacja

IP stopień ochrony	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Materiał	Korpus: Polipropylen Uszczelnienie: Elastomer
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnący
Zakres temperatur	-40 C° do 110 C°
Właściwości	Nie zawiera halogenu, Nie zawiera silikonu
Opcje montażu	Zaciskane za pomocą przeciwnakrętki

Zalety i korzyści


- Certyfikowana klasa szczelności IP66/68 zgodnie z EN 60529
- Mocowanie przewodów zgodne z normą EN 62444
- Zachowanie gwarancji prefabrykowanych kabli
- Modernizacja i konserwacja mogą być przeprowadzone łatwo i szybko
- Duża gęstość upakowania przewodów
- Dopasowanie do standardowych otworów metrycznych
- Nakrętka zawiera się w dostawie
- Duża stabilność, odporność na wstrząsy

Rodzaje i rozmiary produktów




Numer części **45450**
EAN **4251269319716**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **1**
Maks. średnica kabla **15 mm**
Kolor **czarny**
Średnica zewnętrzna **46 mm**

Wysokość montażu **20 mm**
Rozmiar otworu, metryczny **M25**
Rozmiar otworu, okrągły **25,3 mm**
Gwint **M25 x 1,5**
Długość gwintu **18 mm**
Nadaje się do modułów **1 x KT mały**




Numer części **45452**
EAN **4251269318900**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **1**
Maks. średnica kabla **16 mm**
Kolor **czarny**
Średnica zewnętrzna **46 mm**

Wysokość montażu **20 mm**
Rozmiar otworu, metryczny **M32**
Rozmiar otworu, okrągły **32,3 mm**
Gwint **M32 x 1,5**
Długość gwintu **18 mm**
Nadaje się do modułów **1 x KT mały**




Numer części **45454**
EAN **4251269318917**
Opak. **5**
Dla max. liczba kabli **2**
Maks. średnica kabla **16 mm**
Kolor **czarny**
Średnica zewnętrzna **63 mm**

Wysokość montażu **20 mm**
Rozmiar otworu, metryczny **M50**
Rozmiar otworu, okrągły **50,4 mm**
Gwint **M50 × 1,5**
Długość gwintu **20,5 mm**
Nadaje się do modułów **2 x KT mały**



Numer części **45456**
EAN **4251269318931**
Opak. **5**
Dla max. liczba kabli **4**
Maks. średnica kabla **16 mm**
Kolor **czarny**
Średnica zewnętrzna **75 mm**

Wysokość montażu **20 mm**
Rozmiar otworu, metryczny **M63**
Rozmiar otworu, okrągły **63,4 mm**
Gwint **M63 × 1,5**
Długość gwintu **20,5 mm**
Nadaje się do modułów **4 x KT mały**



Numer części **45455**
EAN **4251269318924**
Opak. **5**
Dla max. liczba kabli **1**
Maks. średnica kabla **35 mm**
Kolor **czarny**
Średnica zewnętrzna **75 mm**

Wysokość montażu **20 mm**
Rozmiar otworu, metryczny **M63**
Rozmiar otworu, okrągły **63,4 mm**
Gwint **M63 × 1,5**
Długość gwintu **20,5 mm**
Nadaje się do modułów **1 x KT duży**