

KVT-W90 | Dzielony kątowy 90 ° dławik kablowy

na przewody ze złączami M32 - M50 / IP54



Dzielone dławiki kablowe KVT-W90 służą do wprowadzania i uszczelniania wstępnie zakończonych kabli pod kątem 90 °. Ale również przewody elektryczne, pneumatyczne lub hydrauliczne bez końcówek i złączek, a także peszle ochronne można łatwo przeprowadzić (np. do paneli sterujących, obudów lub maszyn) i uszczelnić ze stopniem IP54.

W szczególności KVT 50-W90 doskonale nadaje się do mocowania węży falistych lub gładkich. Użytkownik ma do dyspozycji dużą liczbę modułów uszczelniających. Dzięki zastosowaniu modułów wielootworowych można poprowadzić do 16 przewodów za pomocą jednego dławika kablowego.

W dostawie zawarte są standardowe przeciwnakrętki oraz pierścieni uszczelniający. Dzielone nakrętki można zamówić osobno.

IP54

C UL US



HL3

EN 45545-2

ECOLAB

certified



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Specyfikacja


IP stopień ochrony	IP54
Materiał	Poliwęglan
Klasa ogniwa	UL94-V0, samogasnący
Zakres temperatur	-30 C° do 100 C°
Właściwości	Nie zawiera halogenu, Nie zawiera silikonu
Opcje montażu	Zaciskane za pomocą przeciwnakrętki

Zalety i korzyści

- Przeprowadzenie kabli pod kątem 90°
- Przeprowadzanie jednocześnie kabli standardowych oraz prefabrykowanych
- Zachowanie gwarancji prefabrykowanych kabli
- Dopasowanie do standardowych otworów metrycznych
- Nakrętka zawiera się w dostawie

Rodzaje i rozmiary produktów


KVT 32-W90 gy



Numer części	45404
EAN	4251269311406
Opak.	10
Dla max. liczba kabli	4
Maks. średnica kabla	17 mm
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)
Wysokość	40 mm


Wysokość montażu	26 mm
Rozmiar otworu, metryczny	M32
Rozmiar otworu, okrągły	32,3 mm
Gwint	M32 x 1,5
Długość gwintu	11,5 mm
Nadaje się do modułów	1 x KT mały

KVT 32-W90 bk




Numer części	45406
EAN	4251269311413
Opak.	10
Dla max. liczba kabli	4
Maks. średnica kabla	17 mm
Kolor	czarny
Wysokość	40 mm

Wysokość montażu	26 mm
Rozmiar otworu, metryczny	M32
Rozmiar otworu, okrągły	32,3 mm
Gwint	M32 x 1,5
Długość gwintu	11,5 mm
Nadaje się do modułów	1 x KT mały

KVT 50|4-W90 gy


Numer części **45424**
 EAN **4251269311444**
 Opak. **5**
 Dla max. liczba kabli **16**
 Maks. średnica kabla **17 mm**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Wysokość **61 mm**

Wysokość montażu **46,5 mm**
 Rozmiar otworu, metryczny **M50**
 Rozmiar otworu, okrągły **50,4 mm**
 Gwint **M50 × 1,5**
 Długość gwintu **11,5 mm**
 Nadaje się do modułów **4 x KT mały**

KVT 50|4-W90 bk


Numer części **45426**
 EAN **4251269311451**
 Opak. **5**
 Dla max. liczba kabli **16**
 Maks. średnica kabla **17 mm**
 Kolor **czarny**
 Wysokość **61 mm**

Wysokość montażu **46,5 mm**
 Rozmiar otworu, metryczny **M50**
 Rozmiar otworu, okrągły **50,4 mm**
 Gwint **M50 × 1,5**
 Długość gwintu **11,5 mm**
 Nadaje się do modułów **4 x KT mały**

KVT 50|1-W90 gy

Numer części **45414**
 EAN **4251269311420**
 Opak. **5**
 Dla max. liczba kabli **1**
 Maks. średnica kabla **35 mm**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Wysokość **61 mm**

Wysokość montażu **46,5 mm**
 Rozmiar otworu, metryczny **M50**
 Rozmiar otworu, okrągły **50,4 mm**
 Gwint **M50 × 1,5**
 Długość gwintu **11,5 mm**
 Nadaje się do modułów **1 x KT duży**

KVT 50|1-W90 bk

Numer części **45416**
 EAN **4251269311437**
 Opak. **5**
 Dla max. liczba kabli **1**
 Maks. średnica kabla **35 mm**
 Kolor **czarny**
 Wysokość **61 mm**

Wysokość montażu **46,5 mm**
 Rozmiar otworu, metryczny **M50**
 Rozmiar otworu, okrągły **50,4 mm**
 Gwint **M50 × 1,5**
 Długość gwintu **11,5 mm**
 Nadaje się do modułów **1 x KT duży**