

# QTMB | Wielozakresowe moduły uszczelniające do systemów QUICK

do kabli o średnicy 14 - 29 mm / IP54



Nowy moduł QTMB służy do prowadzenia wstępnie zakończonych kabli w systemie KEL-QUICK.

Innowacyjna membrana umożliwia wprowadzenie kabli o różnicy średnicy do 3 mm.

Po raz pierwszy wykorzystując QTMB można prowadzić nawet duże kable o średnicy od 14 do 29 mm.

IP54

HL3  
EN 45545-2

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany


## Specyfikacja

<b>IP stopień ochrony</b>	IP54
<b>Materiał</b>	Elastomer
<b>Klasa ogniowa</b>	UL94-V0, samogasnący
<b>Zakres temperatur</b>	-40 C° do 100 C°
<b>Właściwości</b>	Nie zawiera silikonu, Nie zawiera halogenu

## Zalety i korzyści

- Przeprowadzanie jednocześnie kabli standardowych oraz prefabrykowanych
- Innowacyjne faliste cięcie zapewnia większą szczelność
- Innowacyjne membrany dla wysokiej elastyczności

## Rodzaje i rozmiary produktów



Numer części

EAN

Opak.

Kolor

Długość

Szerokość

Wysokość

**42545**

**4251269321634**

**10**

**szary (bliski do RAL 7035)**

**40 mm**

**39 mm**

**17 mm**

Wysokość montażu


Moduły zaślepki

Zakres mocowania

**2 mm**

**1**

**Moduły zaślepki**



Numer części

EAN

Opak.

Dla max. liczba kabli

Kolor

Długość

Szerokość

**42515**

**4251269321603**

**10**

**1**

**szary (bliski do RAL 7035)**

**40 mm**

**39 mm**

Wysokość

Wysokość montażu

Dla rodzaju kabla

Zakres mocowania

Zakres mocowania


**17 mm**

**2 mm**

**Okrągły kabel**

**14 - 17 mm**

**1 x 14 - 17 mm**




Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Kolor  
Długość  
Szerokość

**42516**  
**4251269321986**  
**10**  
**1**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**40 mm**  
**39 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Dla rodzaju kabla  
Zakres mocowania  
Zakres mocowania

**17 mm**  
**2 mm**  
**Okragły kabel**  
**16 - 19 mm**  
**1 x 16 - 19 mm**




Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Kolor  
Długość  
Szerokość

**42517**  
**4251269321610**  
**10**  
**1**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**40 mm**  
**39 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Dla rodzaju kabla  
Zakres mocowania  
Zakres mocowania

**17 mm**  
**2 mm**  
**Okragły kabel**  
**18 - 21 mm**  
**1 x 18 - 21 mm**




Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Kolor  
Długość  
Szerokość

**42518**  
**4251269321627**  
**10**  
**1**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**40 mm**  
**39 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Dla rodzaju kabla  
Zakres mocowania  
Zakres mocowania

**17 mm**  
**2 mm**  
**Okragły kabel**  
**20 - 23 mm**  
**1 x 20 - 23 mm**




Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Kolor  
Długość  
Szerokość

**42519**  
**4251269322723**  
**10**  
**1**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**40 mm**  
**39 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Dla rodzaju kabla  
Zakres mocowania  
Zakres mocowania

**17 mm**  
**2 mm**  
**Okragły kabel**  
**22 - 25 mm**  
**1 x 22 - 25 mm**




Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Kolor  
Długość  
Szerokość

**42520**  
**4251269322730**  
**10**  
**1**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**40 mm**  
**39 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Dla rodzaju kabla  
Zakres mocowania  
Zakres mocowania

**17 mm**  
**2 mm**  
**Okragły kabel**  
**24 - 27 mm**  
**1 x 24 - 27 mm**



Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Kolor  
Długość  
Szerokość

**42521**  
**4251269322747**  
**10**  
**1**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**40 mm**  
**39 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Dla rodzaju kabla  
Zakres mocowania  
Zakres mocowania

**17 mm**  
**2 mm**  
**Okragły kabel**  
**26 - 29 mm**  
**1 x 26 - 29 mm**

