

Okrągłe wykrojniki

do wycięć na dławice kablowe i okrągłe przepusty kablowe



Samocentrujące wykrojniki do stali, aluminium oraz plastiku. Wykrojniki dostępne w rozmiarach PG 16, M16 M75, M80 i M85. Można stosować do wszystkich dławnic dzielonych icotek oraz okrągłych przepustów kablowych.

Specjalny kształt wykrojnika redukuje siłę nacisku a zatem i niezbędny wysiłek. Wykrojnik, w zależności od rodzaju, dzieli odpad na wiele części przez co łatwiej go usunąć*. Do instalacji okrągłych przełączników icotek oferuje wykrojnik PG16 ze zintegrowanym 3mm nacięciem.

Wykrojniki zaprojektowano do otwornic ręcznych oraz hydraulicznych.

Zawartość zestawu:

Wykrojnik i matryca (bez trzpienia)

Specyfikacja

Materiał Stal hartowana i czerniona

Zalety i korzyści

- Łatwe otworowanie i usuwanie odpadu dzięki wielu ostrzom
- Współpracują z ręcznymi i hydraulicznymi otwornicami icotek oraz innych producentów

Rodzaje i rozmiary produktów

Wykrojnik M16



Numer części	80020	Materiał	Plastik, Stahl
EAN	4251269316	stemplujący	(St)
	166	Maks. grubość	2 mm
Opak.	1	ściany	
Nadaje się do:	QVT 16, QVT-CLICK 16, KEL-DP 16		
Rozmiar otworu, okrągły	16,2 mm		
Rozmiar otworu, metryczny	M16		
Gwint UNF	9,5 mm		

Wykrojnik M16 V2A

Numer części	80120	Materiał	Stal
EAN	4251269316	stemplujący	nierdzewna (V2A)
Opak.	1	Maks. grubość	2 mm
Nadaje się do:	QVT 16, QVT-CLICK 16, KEL-DP 16	ściany	
Rozmiar otworu, okrągły	16,2 mm		
Rozmiar otworu, metryczny	M16		
Gwint UNF	11,1 mm		

Wykrojnik M20

Numer części	80021	Materiał	Plastik, Stahl
EAN	4251269316	stemplujący	(St)
Opak.	1	Maks. grubość	2 mm
Nadaje się do:	KVT 20, QVT 20, QVT-CLICK 20, KEL-QTE, KEL-DP 20	ściany	
Rozmiar otworu, okrągły	20,4 mm		
Rozmiar otworu, metryczny	M20		
Gwint UNF	9,5 mm		

Wykrojnik M20 V2A

Numer części	80121	Materiał	Stal
EAN	4251269316	stemplujący	nierdzewna (V2A)
	357		
Opak.	1	Maks. grubość	2 mm
Nadaje się do:	KVT 20, QVT 20, QVT-CLICK 20, KEL-QTE, KEL-DP 20	ściany	
Rozmiar otworu, okrągły	20,4 mm		
Rozmiar otworu, metryczny	M20		
Gwint UNF	11,1 mm		

Wykrojnik M25

Numer części	80022	Materiał	Plastik, Stahl
EAN	4251269316	stemplujący	(St)
	180	Maks. grubość	2 mm
Opak.	1	ściany	
Nadaje się do:	KVT-ER 25, KVT 25, QVT 25, QVT-CLICK 25, KEL-DPZ 25, KEL-DPZ-CLICK 25, KEL-DPZ-HD 25, KEL-SCDP-TR 25, KEL-DPF 25, KEL-SCDP 25, KEL-DP 25		
Rozmiar otworu, okrągły	25,4 mm		
Rozmiar otworu, metryczny	M25		
Gwint UNF	9,5 mm		

Wykrojnik M25 V2A

Numer części	80122	Materiał	Stal
EAN	4251269316364	stemplujący	nierdzewna (V2A)
Opak.	1	Maks. grubość ściany	2 mm
Nadaje się do:	KVT-ER 25, KVT 25, QVT 25, QVT-CLICK 25, KEL-DPZ 25, KEL-DPZ-CLICK 25, KEL-DPZ-HD 25, KEL-SCDP-TR 25, KEL-DPF 25, KEL-SCDP 25, KEL-DP 25		
Rozmiar otworu, okrągły	25,4 mm		
Rozmiar otworu, metryczny	M25		
Gwint UNF	11,1 mm		

Wykrojnik M32

Numer części	80023	Materiał	Plastik, Stahl
EAN	4251269316197	stemplujący	(St)
Opak.	1	Maks. grubość ściany	3 mm
Nadaje się do:	KVT-ER 32, KVT 32, KVT 32-W90, KVT-SNAP 32, DB 3×1 M32, QVT 32, QVT-CLICK 32, KEL-BES-S 32, KEL-DPZ 32, KEL-DPZ-CLICK 32, KEL-DPZ-HD 32, KEL-SCDP-TR 32, KEL-DPF 32, KEL-SCDP 32, KEL-DP 32		
Rozmiar otworu, okrągły	32,5 mm		
Rozmiar otworu, metryczny	M32		
Gwint UNF	19 mm		

Wykrojnik M32 V2A

Numer części	80123	Materiał	Stal
EAN	4251269316371	stemplujący	nierdzewna (V2A)
Opak.	1	Maks. grubość ściany	2 mm
Nadaje się do:	KVT-ER 32, KVT 32, KVT 32-W90, KVT-SNAP 32, DB 3×1 M32, QVT 32, QVT-CLICK 32, KEL-BES-S 32, KEL-DPZ 32, KEL-DPZ-CLICK 32, KEL-DPZ-HD 32, KEL-SCDP-TR 32, KEL-DPF 32, KEL-SCDP 32, KEL-DP 32		
Rozmiar otworu, okrągły	32,5 mm		
Rozmiar otworu, metryczny	M32		
Gwint UNF	19 mm		

Wykrojnik M40

Numer części	80024	Materiał	Plastik, Stahl
EAN	4251269316203	stemplujący	(St)
Opak.	1	Maks. grubość ściany	3 mm
Nadaje się do:	KVT-ER 40, KVT 40, KVT-SNAP 40, QVT 40, QVT-CLICK 40, KEL-DPZ 40, KEL-DPZ-CLICK 40, KEL-DPZ-HD 40, KEL-SCDP-TR 40, KEL-DPF 40, KEL-SCDP 40, KEL-DP 40		
Rozmiar otworu, okrągły	40,5 mm		
Rozmiar otworu, metryczny	M40		
Gwint UNF	19 mm		

Wykrojnik M40 V2A

Numer części	80124	Materiał	Stal
EAN	4251269316388	stemplujący	nierdzewna (V2A)
Opak.	1	Maks. grubość ściany	2 mm
Nadaje się do:	KVT-ER 40, KVT 40, KVT-SNAP 40, QVT 40, QVT-CLICK 40, KEL-DPZ 40, KEL-DPZ-CLICK 40, KEL-DPZ-HD 40, KEL-SCDP-TR 40, KEL-DPF 40, KEL-SCDP 40, KEL-DP 40		
Rozmiar otworu, okrągły	40,5 mm		
Rozmiar otworu, metryczny	M40		
Gwint UNF	19 mm		

Wykrojnik M50

Numer części	80025	Materiał	Plastik, Stahl
EAN	4251269316210	stemplujący	(St)
Opak.	1	Maks. grubość ściany	3 mm
Nadaje się do:	KVT-ER 50, KVT 50, KVT 50-W90, DB 3x2 M50, QVT 50, QVT-CLICK 50, KEL-QTA 50, KEL-BES-S 50, KEL-DPZ 50, KEL-DPZ-CLICK 50, KEL-DPZ-HD 50, KEL-SCDP-TR 50, KEL-DPF 50, KEL-SCDP 50, KEL-DP 50		
Rozmiar otworu, okrągły	50,5 mm		
Rozmiar otworu, metryczny	M50		
Gwint UNF	19 mm		

Wykrojnik M50 V2A



Numer części	80125	Materiał	Stal
EAN	4251269316395	stemplujący	nierdzewna (V2A)
Opak.	1	Maks. grubość ściany	2 mm
Nadaje się do:	KVT-ER 50, KVT 50, KVT 50-W90, DB 3×2 M50, QVT 50, QVT-CLICK 50, KEL-QTA 50, KEL-BES-S 50, KEL-DPZ 50, KEL-DPZ-CLICK 50, KEL-DPZ-HD 50, KEL-SCDP-TR 50, KEL-DPF 50, KEL-SCDP 50, KEL-DP 50		
Rozmiar otworu, okrągły	50,5 mm		
Rozmiar otworu, metryczny	M50		
Gwint UNF	19 mm		

Wykrojnik M63



Numer części	80026	Materiał	Plastik, Stahl
EAN	4251269316227	stemplujący	(St)
Opak.	1	Maks. grubość ściany	3 mm
Nadaje się do:	KVT-ER 63, KVT 63, KVT-SNAP 63, DB 3×3 M63, KEL-DPZ 63, KEL-DPZ-CLICK 63, KEL-DPZ-HD 63, KEL-SCDP-TR 63, KEL-DPF 63		
Rozmiar otworu, okrągły	63,5 mm		
Rozmiar otworu, metryczny	M63		
Gwint UNF	19 mm		

Wykrojnik M63 V2A



Numer części **80126** Materiał **Stal**
EAN **4251269316** stemplujący **nierdzewna**
401 **(V2A)**
Opak. **1** Maks. grubość **2 mm**
Nadaje się do: **KVT-ER 63, KVT-63, KVT-SNAP 63, DB 3×3 | M63, KEL-DPZ 63, KEL-DPZ-CLICK 63, KEL-DPZ-HD 63, KEL-SCDP-TR 63, KEL-DPF 63**
Rozmiar otworu, okrągły **63,5 mm**
Rozmiar otworu, metryczny **M63**
Gwint UNF **19 mm**

Wykrojnik M75



Numer części **80029** Materiał **Stahl (St),**
EAN **4251269319** stemplujący **Plastik**
181 Maks. grubość **2 mm**
Opak. **1** ściany
Nadaje się do: **DB 3×4 | M75, KEL-DPF 75**
Rozmiar otworu, okrągły **75,5 mm**
Rozmiar otworu, metryczny **M75**
Gwint UNF **19 mm**

Wykrojnik M80



Numer części **80034** Maks. grubość **2,5 mm**
EAN **4251269324** ściany
147
Opak. **1**
Rozmiar **80 mm**
otworu,
okrągły
Rozmiar **M80**
otworu,
metryczny
Gwint UNF **19 mm**
Materiał **Plastik, Stahl**
stemplujący **(St)**

Wykrojnik M85



Numer części **80030** Materiał **Plastik, Stahl**
EAN **4251269319** stemplujący **(St)**
198 Maks. grubość **2 mm**
Opak. **1** ściany
Nadaje się do: **KEL-DPF 85**
Rozmiar **86 mm**
otworu,
okrągły
Rozmiar **M85**
otworu,
metryczny
Gwint UNF **19 mm**

Wykrojnik PG 16

Numer części **80027**
EAN **4251269316**
234
Opak. **1**
Rozmiar **22,5 mm**
otworu,
okrągły
Gwint UNF **9,5 mm**
Materiał **Plastik, Stahl**
stemplujący **(St)**
Maks. grubość **3 mm**
ściany



Wykrojnik PG 16 z nacięciem zapobiegającym obracaniu

Numer części **80028**
EAN **4251269316**
241
Opak. **1**
Rozmiar **22,5 mm**
otworu,
okrągły
Gwint UNF **9,5 mm**
Materiał **Plastik, Stahl**
stemplujący **(St)**
Maks. grubość **3 mm**
ściany





Numer części **80128**
EAN **4251269316**
418
Opak. **1**
Rozmiar
otworu,
okrągły **22,5 mm**
Gwint UNF **9,5 mm**
Materiał **Stal**
stemplujący **nierdzewna**
(V2A)
Maks. grubość **2 mm**
ściany