

TPS | Króćcówka drzwiowa

pasująca do serii ALLIO i ALU-LINE



IP20

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

CE

UK
CA

Specyfikacja

IP stopień ochrony	IP20
Materiał	Poliamid
Klasa ogniowa	
Zakres temperatur	-20 C° do 50 C°
Opcje montażu	Mocowanie za pomocą śrub

Zalety i korzyści

- Łatwa regulacja
- Płaska, oszczędzająca miejsce konstrukcja
- Niezawodne, bezpośrednie przetęczenie
- Zintegrowane prowadzenie kabli
- Montaż na podłożach i profilach różnych producentów
- Zatrząskowy uchwyt montażowy na profilach
- Nadaje się również do drzwi zewnętrznych
- Z kablem przyłączeniowym i złączem prostym lub kątowym
- Adaptory do obudów Rittal, Hofmann, Eldon i Triton oraz do montażu na powierzchni są zawarte w zakresie dostawy

Rodzaje i rozmiary produktów

Kraććcówka drzwiowa, 600 mm



Numer części	81132	Typ złącza	Złącze C8
EAN	4251269333071	Prąd znamionowy	2,5 A
Opak.	1	Klasa ochrony	II (Izolacja ochronna)
Długość	85,2 mm	Kolor	czarny
Wysokość	24 mm		
Szerokość	63,2 mm		
Długość kabla połączeniowego	600 mm		
	o		

Krańcówka drzewiowa, 600 mm

Numer części	81334	Typ złącza	Złącze C8, kątowe
EAN	4251269333002	Prąd znamionowy	2,5 A
Opak.	1	Klasa ochrony	II (Izolacja ochronna)
Długość	85,2 mm	Kolor	czarny
Wysokość	24 mm		
Szerokość	63,2 mm		
Długość kabla połączeniowego	600 mm		

Krańcówka drzewiowa, 1500 mm

Numer części	81133	Typ złącza	Złącze C8
EAN	4251269333088	Prąd znamionowy	2,5 A
Opak.	1	Klasa ochrony	II (Izolacja ochronna)
Długość	85,2 mm	Kolor	czarny
Wysokość	24 mm		
Szerokość	63,2 mm		
Długość kabla połączeniowego	1.500 mm		

Krańcówka drzewiowa, 1500 mm

Numer części	81333	Typ złącza	Złącze C8, kątowe
EAN	4251269332999	Prąd znamionowy	2,5 A
Opak.	1	Klasa ochrony	II (Izolacja ochronna)
Długość	85,2 mm	Kolor	czarny
Wysokość	24 mm		
Szerokość	63,2 mm		
Długość kabla połączeniowego	1.500 mm		

