

AT-KS-AK Genomföringsadapter med skyddslucka

för Keystone Jack / IP54



Tätningen AT-KS-AK är konstruerad på basis av en stor KT-genomföring. Polyamidkroppen är gjuten med elastomer.

Håltagningen möjliggör en snap-in-montering för alla kopplingar baserade på Keystone-systemet. Vid behov kan [keystone-kopplingarna](#) demonteras med en skruvmejsel.

Införandet av AT-KS-AK i en icotek-kabelgenomföringsram möjliggör genomföring av kablar med och utan kontakter i kombination med skapandet av gränssnitt för Keystone-kopplare inom ett kabelgenomföringssystem. Separat håltagning för kontakter är inte längre nödvändigt.

AT-KS-AK ger skyddsklass IP54 när luckan är stängd (oavsett Keystone-kopplingstyp och tillverkare).

IP54

RIWA

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Specifikationer


IP-Klass (EN 60529)	IP54
Material	Elastomer Basramen: Polyamid
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-40 C° till 100 C°
Egenskaper	silikonfri, halogenfri

Fördelar

- Genom att använda genomföringar kan anslutningar integreras direkt i kabelgenomföringsramen
- Separat håltagning i höljets vägg är inte nödvändigt
- Certifierad skyddsklass IP54 (enligt EN 60529) med luckan stängd
- Gränssnittet kan säkras genom tätning
- Platsbesparande design
- Genomföringarna passar alla Keystonekopplingar
- Snap-in montering


Produkttyper och storlekar

AT-KS-AK




ArtNr.	39967
EAN	4251269335150
Antal	10
Längd	42 mm
Bredd	41,5 mm
Höjd	25,3 mm
Monteringshöjd	6,3 mm

AT-KS-AK-USB 3.0




ArtNr.	39977
EAN	4251269335174
Antal	1
Längd	42 mm
Bredd	41,5 mm
Höjd	25,3 mm
Monteringshöjd	6,3 mm

AT-KS-AK-USB-C


ArtNr.
EAN
Antal
Längd
Bredd
Höjd
Monteringshöjd

39980
4251269335204
1
42 mm
41,5 mm
25,3 mm
6,3 mm

AT-KS-AK-HDMI

ArtNr.
EAN
Antal
Längd
Bredd
Höjd
Monteringshöjd

39978
4251269335181
1
42 mm
41,5 mm
25,3 mm
6,3 mm

AT-KS-AK-CAT6

ArtNr.
EAN
Antal
Längd
Bredd
Höjd
Monteringshöjd

39979
4251269335198
1
42 mm
41,5 mm
25,3 mm
6,3 mm
