

KEL-DPU Kabelgenomföringsplatta multi-membran

robust, med stark dragavlastning, monteras på / IP66 / IP68 / UL Type 12/4X*



IP54

IP68

Made in Germany

IP55

UL TYPE 12

ECOLAB certified

IP64

UL TYPE 4X

ISO 4892-2A

IP65

IP66

RoHS compliant

IP67

REACH COMPLIANCE

KEL-DPU kabelgenomföringsplattor är konstruerade för att dirigera och tätar kablar utan kontaktdon (från 3,2 mm till 20,5 mm i diameter) i begränsat utrymme med IP65 / IP66 / upp till UL typ 4X* betyg.

KEL-DPU kännetecknas särskilt av sin fasta robusta ram och den ökade dragavlastningen.

KEL-DPU 24 matcher exakt håltagningsmått för 24-stifts standard industrikontakter.

Monteringen av KEL-DPU med kablar eller pneumatiska slangar kan göras snabbt och enkelt. Helt enkelt genom att göra ett litet hål i det tunna membranet och sedan skjuta kablarna genom.

ST-B Pluggar kan användas för tätning i membranet då kablar har avlägsnats.

*4X endast för inomhusbruk


Specifikationer

IP-Klass (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Material	Elastomer Basramen: Polypropylen
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-40 C° till 100 C°
Egenskaper	silikonfri, halogenfri
Monteringstyp	Skruvmontering, Snap-in

Fördelar


- Hög stabilitet, vibrationstålig
- Snabb och enkel montering
- Hög kabeltäthet
- Certifierade skydd typer IP66/IP68 (efter EN 60529)
- Hygienisk design – fria från smutssamlade fördjupningar

Produkttyper och storlekar



ArtNr. **43940**
EAN **4251269311031**
Antal **10**
För antal kablar **13**
Max. kabeldiameter **20,5 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Längd **147 mm**


Bredd **58 mm**
Höjd **14 mm**
Monteringshöjd **14 mm**
Utskärning **112 x 36 mm**
För min. vägg tjocklek **1,5 mm**
För max. vägg tjocklek **2 mm**
Antal skruvhål **4**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
För kabeldiameterar **10 x 3.2 - 6.3 mm**
3 x 16 - 20.5 mm




ArtNr.	50940	Bredd	58 mm
EAN	4251269315398	Höjd	14 mm
Antal	10	Monteringshöjd	14 mm
För antal kablar	13	Utskärning	112 × 36 mm
Max. kabelldiameter	20,5 mm	För min. vägg tjocklek	1,5 mm
Färg	svart	För max. vägg tjocklek	2 mm
Längd	147 mm	Antal skruvhål	4
		Skruvhålens diameter	5,8 mm
		För kabelldiameter	10 x 3.2 - 6.3 mm
			3 x 16 - 20.5 mm




ArtNr.	43944	Bredd	58 mm
EAN	4251269311055	Höjd	14 mm
Antal	10	Monteringshöjd	14 mm
För antal kablar	14	Utskärning	112 × 36 mm
Max. kabelldiameter	16,2 mm	För min. vägg tjocklek	1,5 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)	För max. vägg tjocklek	2 mm
Längd	147 mm	Antal skruvhål	4
		Skruvhålens diameter	5,8 mm
		För kabelldiameter	5 x 3.2 - 6.3 mm
			2 x 4 - 7.5 mm
			3 x 5.5 - 10.5 mm
			1 x 8 - 12.5 mm
			3 x 12 - 16.2 mm




ArtNr.	50944	Bredd	58 mm
EAN	4251269315411	Höjd	14 mm
Antal	10	Monteringshöjd	14 mm
För antal kablar	14	Utskärning	112 × 36 mm
Max. kabelldiameter	16,2 mm	För min. vägg tjocklek	1,5 mm
Färg	svart	För max. vägg tjocklek	2 mm
Längd	147 mm	Antal skruvhål	4
		Skruvhålens diameter	5,8 mm
		För kabelldiameter	5 x 3.2 - 6.3 mm
			2 x 4 - 7.5 mm
			3 x 5.5 - 10.5 mm
			1 x 8 - 12.5 mm
			3 x 12 - 16.2 mm



ArtNr.	43936	Bredd	58 mm
EAN	4251269311017	Höjd	14 mm
Antal	10	Monteringshöjd	14 mm
För antal kablar	16	Utskärning	112 × 36 mm
Max. kabelldiameter	14,5 mm	För min. vägg tjocklek	1,5 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)	För max. vägg tjocklek	2 mm
Längd	147 mm	Antal skruvhål	4
		Skruvhålens diameter	5,8 mm
		För kabelldiameter	8 x 3.2 - 5.5 mm
			6 x 5 - 8.5 mm
			2 x 9.5 - 14.5 mm




ArtNr.	50936	Bredd	58 mm
EAN	4251269315374	Höjd	14 mm
Antal	10	Monteringshöjd	14 mm
För antal kablar	16	Utskärning	112 × 36 mm
Max. kabelldiameter	14,5 mm	För min. väggjtjocklek	1,5 mm
Färg	svart	För max. väggjtjocklek	2 mm
Längd	147 mm	Antal skruvhål	4
		Skruvhålens diameter	5,8 mm
		För kabelldiameter	8 x 3.2 - 5.5 mm
			6 x 5 - 8.5 mm
			2 x 9.5 - 14.5 mm




ArtNr.	43932	Bredd	58 mm
EAN	4251269310997	Höjd	14 mm
Antal	10	Monteringshöjd	14 mm
För antal kablar	16	Utskärning	112 × 36 mm
Max. kabelldiameter	16,2 mm	För min. väggjtjocklek	1,5 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)	För max. väggjtjocklek	2 mm
Längd	147 mm	Antal skruvhål	4
		Skruvhålens diameter	5,8 mm
		För kabelldiameter	2 x 3.2 - 6.3 mm
			9 x 4 - 7.5 mm
			1 x 5.5 - 10.5 mm
			1 x 8 - 12.5 mm
			3 x 12 - 16.2 mm




ArtNr.	50932	Bredd	58 mm
EAN	4251269315350	Höjd	14 mm
Antal	10	Monteringshöjd	14 mm
För antal kablar	16	Utskärning	112 × 36 mm
Max. kabelldiameter	16,2 mm	För min. väggjtjocklek	1,5 mm
Färg	svart	För max. väggjtjocklek	2 mm
Längd	147 mm	Antal skruvhål	4
		Skruvhålens diameter	5,8 mm
		För kabelldiameter	2 x 3.2 - 6.3 mm
			9 x 4 - 7.5 mm
			1 x 5.5 - 10.5 mm
			1 x 8 - 12.5 mm
			3 x 12 - 16.2 mm




ArtNr.	43934	Bredd	58 mm
EAN	4251269311000	Höjd	14 mm
Antal	10	Monteringshöjd	14 mm
För antal kablar	17	Utskärning	112 × 36 mm
Max. kabelldiameter	12,5 mm	För min. väggjtjocklek	1,5 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)	För max. väggjtjocklek	2 mm
Längd	147 mm	Antal skruvhål	4
		Skruvhålens diameter	5,8 mm
		För kabelldiameter	4 x 3.2 - 6.3 mm
			2 x 4 - 7.5 mm
			1 x 5.5 - 10.5 mm
			10 x 8 - 12.5 mm



ArtNr.	50934	Bredd	58 mm
EAN	4251269315367	Höjd	14 mm
Antal	10	Monteringshöjd	14 mm
För antal kablar	17	Utskäring	112 × 36 mm
Max. kabelldiameter	12,5 mm	För min. vägg tjocklek	1,5 mm
Färg	svart	För max. vägg tjocklek	2 mm
Längd	147 mm	Antal skruvhål	4
		Skruvhålens diameter	5,8 mm
		För kabelldimetrar	4 x 3.2 - 6.3 mm
			2 x 4 - 7.5 mm
			1 x 5.5 - 10.5 mm
			10 x 8 - 12.5 mm




ArtNr.	43938	Bredd	58 mm
EAN	4251269311024	Höjd	14 mm
Antal	10	Monteringshöjd	14 mm
För antal kablar	20	Utskäring	112 × 36 mm
Max. kabelldiameter	10,5 mm	För min. vägg tjocklek	1,5 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)	För max. vägg tjocklek	2 mm
Längd	147 mm	Antal skruvhål	4
		Skruvhålens diameter	5,8 mm
		För kabelldimetrar	12 x 3.2 - 5.5 mm
			8 x 5 - 10.5 mm



ArtNr.	50938	Bredd	58 mm
EAN	4251269315381	Höjd	14 mm
Antal	10	Monteringshöjd	14 mm
För antal kablar	20	Utskäring	112 × 36 mm
Max. kabelldiameter	10,5 mm	För min. vägg tjocklek	1,5 mm
Färg	svart	För max. vägg tjocklek	2 mm
Längd	147 mm	Antal skruvhål	4
		Skruvhålens diameter	5,8 mm
		För kabelldimetrar	12 x 3.2 - 5.5 mm
			8 x 5 - 10.5 mm




ArtNr.	43930	Bredd	58 mm
EAN	4251269310980	Höjd	14 mm
Antal	10	Monteringshöjd	14 mm
För antal kablar	21	Utskäring	112 × 36 mm
Max. kabelldiameter	12,5 mm	För min. vägg tjocklek	1,5 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)	För max. vägg tjocklek	2 mm
Längd	147 mm	Antal skruvhål	4
		Skruvhålens diameter	5,8 mm
		För kabelldimetrar	1 x 3.2 - 6.3 mm
			14 x 4 - 7.5 mm
			4 x 5.5 - 10.5 mm
			2 x 8 - 12.5 mm



ArtNr.	50930	Bredd	58 mm
EAN	4251269315343	Höjd	14 mm
Antal	10	Monteringshöjd	14 mm
För antal kablar	21	Utskärning	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	12,5 mm	För min. vägg tjocklek	1,5 mm
Färg	svart	För max. vägg tjocklek	2 mm
Längd	147 mm	Antal skruvhål	4
		Skruvhålens diameter	5,8 mm
		För kabeldiametrar	1 x 3.2 - 6.3 mm
			14 x 4 - 7.5 mm
			4 x 5.5 - 10.5 mm
			2 x 8 - 12.5 mm



ArtNr.	43942	Bredd	58 mm
EAN	4251269311048	Höjd	14 mm
Antal	10	Monteringshöjd	14 mm
För antal kablar	32	Utskärning	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	6,3 mm	För min. vägg tjocklek	1,5 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)	För max. vägg tjocklek	2 mm
Längd	147 mm	Antal skruvhål	4
		Skruvhålens diameter	5,8 mm
		För kabeldiametrar	32 x 3.2 - 6.3 mm



ArtNr.	50942	Bredd	58 mm
EAN	4251269315404	Höjd	14 mm
Antal	10	Monteringshöjd	14 mm
För antal kablar	32	Utskärning	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	6,3 mm	För min. vägg tjocklek	1,5 mm
Färg	svart	För max. vägg tjocklek	2 mm
Längd	147 mm	Antal skruvhål	4
		Skruvhålens diameter	5,8 mm
		För kabeldiametrar	32 x 3.2 - 6.3 mm