



IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68

Made in Germany

FDA

1935/  
2004/  
EG

EU VO.  
10/2011

ECOLAB  
certified



EN ISO 14644



PNEUMATICS

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE


UL  
US

## Specifikationer

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>IP-Klass (EN 60529)</b> | IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68   |
| <b>Material</b>            | Elastomer<br>Basramen: Polyamid  |
| <b>Brandklass</b>          |  |
| <b>Temperatur</b>          | -40 C° till 80 C°  |
| <b>Egenskaper</b>          | silikonfri, halogenfri, motståndskraftig mot olja och mögel, högre kemisk beständighet |

## Fördelar


## Produkttyper och storlekar



ArtNr. **70351.601**  
 EAN **4251269328657**  
 Antal **5**  
 För antal kablar **4**  
 Max. kabelldiameter **12,5 mm**  
 Färg **blå (liknande RAL 5005)**  
 Höjd **22 mm**

Monteringshöjd  
 Yttre diameter  
 Utskärning, rund  
 Utskärning, metrisk  
 Tråd  
 Trådlängd  
 Ytjämnhet (ISO 4287)  
 (S)VOC tested  
 För kabelldiameter


**8 mm**  
**44 mm**  
**32,3 mm**  
**M32**  
**M32 × 1,5**  
**14 mm**  
**Ra = 0,421 µm**  
**nein**  
**3 x 3.2 - 6.5 mm**  
**1 x 7.2 - 12.5 mm**



ArtNr. **70351.600**  
 EAN **4251269328534**  
 Antal **5**  
 För antal kablar **4**  
 Max. kabelldiameter **12,5 mm**  
 Färg **blå (liknande RAL 5005)**  
 Höjd **22 mm**


Monteringshöjd  
 Yttre diameter  
 Utskärning, rund  
 Utskärning, metrisk  
 Tråd  
 Trådlängd  
 Ytjämnhet (ISO 4287)  
 (S)VOC tested  
 För kabelldiameter

**8 mm**  
**44 mm**  
**32,3 mm**  
**M32**  
**M32 × 1,5**  
**14 mm**  
**Ra = 0,421 µm**  
**ja**  
**3 x 3.2 - 6.5 mm**  
**1 x 7.2 - 12.5 mm**




ArtNr. **70352.601**  
EAN **4251269328664**  
Antal **5**  
För antal kablar **4**  
Max. kabelldiameter **9,5 mm**  
Färg **blå (liknande RAL 5005)**  
Höjd **22 mm**

Monteringshöjd **8 mm**  
Yttre diameter **44 mm**  
Utskärning, rund **32,3 mm**  
Utskärning, metrisk **M32**  
Tråd **M32 x 1,5**  
Trådlängd **14 mm**  
Ytjämnhet (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**  
(S)VOC tested **nein**  
För kabelldiameter **4 x 5 - 9.5 mm**




ArtNr. **70352.600**  
EAN **4251269328541**  
Antal **5**  
För antal kablar **4**  
Max. kabelldiameter **9,5 mm**  
Färg **blå (liknande RAL 5005)**  
Höjd **22 mm**

Monteringshöjd **8 mm**  
Yttre diameter **44 mm**  
Utskärning, rund **32,3 mm**  
Utskärning, metrisk **M32**  
Tråd **M32 x 1,5**  
Trådlängd **14 mm**  
Ytjämnhet (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**  
(S)VOC tested **ja**  
För kabelldiameter **4 x 5 - 9.5 mm**




ArtNr. **70353.601**  
EAN **4251269328671**  
Antal **5**  
För antal kablar **7**  
Max. kabelldiameter **6,5 mm**  
Färg **blå (liknande RAL 5005)**  
Höjd **22 mm**

Monteringshöjd **8 mm**  
Yttre diameter **44 mm**  
Utskärning, rund **32,3 mm**  
Utskärning, metrisk **M32**  
Tråd **M32 x 1,5**  
Trådlängd **14 mm**  
Ytjämnhet (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**  
(S)VOC tested **nein**  
För kabelldiameter **7 x 3.2 - 6.5 mm**




ArtNr. **70353.600**  
EAN **4251269328558**  
Antal **5**  
För antal kablar **7**  
Max. kabelldiameter **6,5 mm**  
Färg **blå (liknande RAL 5005)**  
Höjd **22 mm**

Monteringshöjd **8 mm**  
Yttre diameter **44 mm**  
Utskärning, rund **32,3 mm**  
Utskärning, metrisk **M32**  
Tråd **M32 x 1,5**  
Trådlängd **14 mm**  
Ytjämnhet (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**  
(S)VOC tested **ja**  
För kabelldiameter **7 x 3.2 - 6.5 mm**




ArtNr. **70354.601**  
EAN **4251269328688**  
Antal **5**  
För antal kablar **8**  
Max. kabelldiameter **10,2 mm**  
Färg **blå (liknande RAL 5005)**  
Höjd **22 mm**


Monteringshöjd **8 mm**  
Yttre diameter **52 mm**  
Utskärning, rund **40,4 mm**  
Utskärning, metrisk **M40**  
Tråd **M40 x 1,5**  
Trådlängd **14 mm**  
Ytjämnhet (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**  
(S)VOC tested **nein**  
För kabelldiameter **4 x 5 - 10.2 mm**




|                     |                                |                      |                         |
|---------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------|
| ArtNr.              | <b>70354.600</b>               | Monteringshöjd       | <b>8 mm</b>             |
| EAN                 | <b>4251269328565</b>           | Yttre diameter       | <b>52 mm</b>            |
| Antal               | <b>5</b>                       | Utskärning, rund     | <b>40,4 mm</b>          |
| För antal kablar    | <b>8</b>                       | Utskärning, metrisk  | <b>M40</b>              |
| Max. kabelldiameter | <b>10,2 mm</b>                 | Tråd                 | <b>M40 × 1,5</b>        |
| Färg                | <b>blå (liknande RAL 5005)</b> | Trådlängd            | <b>14 mm</b>            |
| Höjd                | <b>22 mm</b>                   | Ytjämnhet (ISO 4287) | <b>Ra = 0,421 µm</b>    |
|                     |                                | (S)VOC tested        | <b>ja</b>               |
|                     |                                | För kabelldiameter   | <b>4 x 3.2 - 6.5 mm</b> |
|                     |                                |                      | <b>4 x 5 - 10.2 mm</b>  |




|                     |                                |                      |                          |
|---------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------|
| ArtNr.              | <b>70355.601</b>               | Monteringshöjd       | <b>8 mm</b>              |
| EAN                 | <b>4251269328695</b>           | Yttre diameter       | <b>62 mm</b>             |
| Antal               | <b>5</b>                       | Utskärning, rund     | <b>50,4 mm</b>           |
| För antal kablar    | <b>8</b>                       | Utskärning, metrisk  | <b>M50</b>               |
| Max. kabelldiameter | <b>12,5 mm</b>                 | Tråd                 | <b>M50 × 1,5</b>         |
| Färg                | <b>blå (liknande RAL 5005)</b> | Trådlängd            | <b>14 mm</b>             |
| Höjd                | <b>22 mm</b>                   | Ytjämnhet (ISO 4287) | <b>Ra = 0,421 µm</b>     |
|                     |                                | (S)VOC tested        | <b>nein</b>              |
|                     |                                | För kabelldiameter   | <b>5 x 5 - 10.2 mm</b>   |
|                     |                                |                      | <b>3 x 7.2 - 12.5 mm</b> |




|                     |                                |                      |                          |
|---------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------|
| ArtNr.              | <b>70355.600</b>               | Monteringshöjd       | <b>8 mm</b>              |
| EAN                 | <b>4251269328572</b>           | Yttre diameter       | <b>62 mm</b>             |
| Antal               | <b>5</b>                       | Utskärning, rund     | <b>50,4 mm</b>           |
| För antal kablar    | <b>8</b>                       | Utskärning, metrisk  | <b>M50</b>               |
| Max. kabelldiameter | <b>12,5 mm</b>                 | Tråd                 | <b>M50 × 1,5</b>         |
| Färg                | <b>blå (liknande RAL 5005)</b> | Trådlängd            | <b>14 mm</b>             |
| Höjd                | <b>22 mm</b>                   | Ytjämnhet (ISO 4287) | <b>Ra = 0,421 µm</b>     |
|                     |                                | (S)VOC tested        | <b>ja</b>                |
|                     |                                | För kabelldiameter   | <b>5 x 5 - 10.2 mm</b>   |
|                     |                                |                      | <b>3 x 7.2 - 12.5 mm</b> |




|                     |                                |                      |                         |
|---------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------|
| ArtNr.              | <b>70356.601</b>               | Monteringshöjd       | <b>8 mm</b>             |
| EAN                 | <b>4251269328701</b>           | Yttre diameter       | <b>62 mm</b>            |
| Antal               | <b>5</b>                       | Utskärning, rund     | <b>50,4 mm</b>          |
| För antal kablar    | <b>10</b>                      | Utskärning, metrisk  | <b>M50</b>              |
| Max. kabelldiameter | <b>22,2 mm</b>                 | Tråd                 | <b>M50 × 1,5</b>        |
| Färg                | <b>blå (liknande RAL 5005)</b> | Trådlängd            | <b>14 mm</b>            |
| Höjd                | <b>22 mm</b>                   | Ytjämnhet (ISO 4287) | <b>Ra = 0,421 µm</b>    |
|                     |                                | (S)VOC tested        | <b>nein</b>             |
|                     |                                | För kabelldiameter   | <b>7 x 3.2 - 6.5 mm</b> |
|                     |                                |                      | <b>2 x 5 - 10.2 mm</b>  |
|                     |                                |                      | <b>1 x 16 - 22.2 mm</b> |




|                     |                                |                      |                         |
|---------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------|
| ArtNr.              | <b>70356.600</b>               | Monteringshöjd       | <b>8 mm</b>             |
| EAN                 | <b>4251269328589</b>           | Yttre diameter       | <b>62 mm</b>            |
| Antal               | <b>5</b>                       | Utskärning, rund     | <b>50,4 mm</b>          |
| För antal kablar    | <b>10</b>                      | Utskärning, metrisk  | <b>M50</b>              |
| Max. kabelldiameter | <b>22,2 mm</b>                 | Tråd                 | <b>M50 × 1,5</b>        |
| Färg                | <b>blå (liknande RAL 5005)</b> | Trådlängd            | <b>14 mm</b>            |
| Höjd                | <b>22 mm</b>                   | Ytjämnhet (ISO 4287) | <b>Ra = 0,421 µm</b>    |
|                     |                                | (S)VOC tested        | <b>ja</b>               |
|                     |                                | För kabelldiameterar | <b>7 x 3.2 - 6.5 mm</b> |
|                     |                                |                      | <b>2 x 5 - 10.2 mm</b>  |
|                     |                                |                      | <b>1 x 16 - 22.2 mm</b> |




|                     |                                |                      |                         |
|---------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------|
| ArtNr.              | <b>70357.601</b>               | Monteringshöjd       | <b>8 mm</b>             |
| EAN                 | <b>4251269328718</b>           | Yttre diameter       | <b>62 mm</b>            |
| Antal               | <b>5</b>                       | Utskärning, rund     | <b>50,4 mm</b>          |
| För antal kablar    | <b>12</b>                      | Utskärning, metrisk  | <b>M50</b>              |
| Max. kabelldiameter | <b>10,2 mm</b>                 | Tråd                 | <b>M50 × 1,5</b>        |
| Färg                | <b>blå (liknande RAL 5005)</b> | Trådlängd            | <b>14 mm</b>            |
| Höjd                | <b>22 mm</b>                   | Ytjämnhet (ISO 4287) | <b>Ra = 0,421 µm</b>    |
|                     |                                | (S)VOC tested        | <b>nein</b>             |
|                     |                                | För kabelldiameterar | <b>4 x 3.2 - 6.5 mm</b> |
|                     |                                |                      | <b>8 x 5 - 10.2 mm</b>  |




|                     |                                |                      |                         |
|---------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------|
| ArtNr.              | <b>70357.600</b>               | Monteringshöjd       | <b>8 mm</b>             |
| EAN                 | <b>4251269328596</b>           | Yttre diameter       | <b>62 mm</b>            |
| Antal               | <b>5</b>                       | Utskärning, rund     | <b>50,4 mm</b>          |
| För antal kablar    | <b>12</b>                      | Utskärning, metrisk  | <b>M50</b>              |
| Max. kabelldiameter | <b>10,2 mm</b>                 | Tråd                 | <b>M50 × 1,5</b>        |
| Färg                | <b>blå (liknande RAL 5005)</b> | Trådlängd            | <b>14 mm</b>            |
| Höjd                | <b>22 mm</b>                   | Ytjämnhet (ISO 4287) | <b>Ra = 0,421 µm</b>    |
|                     |                                | (S)VOC tested        | <b>ja</b>               |
|                     |                                | För kabelldiameterar | <b>4 x 3.2 - 6.5 mm</b> |
|                     |                                |                      | <b>8 x 5 - 10.2 mm</b>  |



|                     |                                |                      |                          |
|---------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------|
| ArtNr.              | <b>70358.601</b>               | Monteringshöjd       | <b>8 mm</b>              |
| EAN                 | <b>4251269328725</b>           | Yttre diameter       | <b>62 mm</b>             |
| Antal               | <b>5</b>                       | Utskärning, rund     | <b>50,4 mm</b>           |
| För antal kablar    | <b>19</b>                      | Utskärning, metrisk  | <b>M50</b>               |
| Max. kabelldiameter | <b>6,5 mm</b>                  | Tråd                 | <b>M50 × 1,5</b>         |
| Färg                | <b>blå (liknande RAL 5005)</b> | Trådlängd            | <b>14 mm</b>             |
| Höjd                | <b>22 mm</b>                   | Ytjämnhet (ISO 4287) | <b>Ra = 0,421 µm</b>     |
|                     |                                | (S)VOC tested        | <b>nein</b>              |
|                     |                                | För kabelldiameterar | <b>19 x 3.2 - 6.5 mm</b> |




|                     |                                |                      |                          |
|---------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------|
| ArtNr.              | <b>70358.600</b>               | Monteringshöjd       | <b>8 mm</b>              |
| EAN                 | <b>4251269328602</b>           | Yttre diameter       | <b>62 mm</b>             |
| Antal               | <b>5</b>                       | Utskärning, rund     | <b>50,4 mm</b>           |
| För antal kablar    | <b>19</b>                      | Utskärning, metrisk  | <b>M50</b>               |
| Max. kabelldiameter | <b>6,5 mm</b>                  | Tråd                 | <b>M50 × 1,5</b>         |
| Färg                | <b>blå (liknande RAL 5005)</b> | Trådlängd            | <b>14 mm</b>             |
| Höjd                | <b>22 mm</b>                   | Ytjämnhet (ISO 4287) | <b>Ra = 0,421 µm</b>     |
|                     |                                | (S)VOC tested        | <b>ja</b>                |
|                     |                                | För kabelldiameterar | <b>19 x 3.2 - 6.5 mm</b> |



ArtNr. **70359.601**  
EAN **4251269328732**  
Antal **5**  
För antal kablar **9**  
Max. kabelldiameter **22,2 mm**  
Färg **blå (liknande RAL 5005)**  
Höjd **22 mm**

Monteringshöjd  
Yttre diameter  
Utskärning, rund  
Utskärning, metrisk  
Tråd  
Trådlängd  
Ytjämnhet (ISO 4287)  
(S)VOC tested  
För kabelldiameterar


**8 mm**  
**75 mm**  
**63,4 mm**  
**M63**  
**M63 × 1,5**  
**14 mm**  
**Ra = 0,421 µm**  
**nein**  
**1 x 3.2 - 6.5 mm**  
**3 x 5 - 10.2 mm**  
**4 x 9 - 16.2 mm**  
**1 x 16 - 22.2 mm**



ArtNr. **70359.600**  
EAN **4251269328619**  
Antal **5**  
För antal kablar **9**  
Max. kabelldiameter **22,2 mm**  
Färg **blå (liknande RAL 5005)**  
Höjd **22 mm**

Monteringshöjd  
Yttre diameter  
Utskärning, rund  
Utskärning, metrisk  
Tråd  
Trådlängd  
Ytjämnhet (ISO 4287)  
(S)VOC tested  
För kabelldiameterar


**8 mm**  
**75 mm**  
**63,4 mm**  
**M63**  
**M63 × 1,5**  
**14 mm**  
**Ra = 0,421 µm**  
**ja**  
**1 x 3.2 - 6.5 mm**  
**3 x 5 - 10.2 mm**  
**4 x 9 - 16.2 mm**  
**1 x 16 - 22.2 mm**



ArtNr. **70360.601**  
EAN **4251269328749**  
Antal **5**  
För antal kablar **13**  
Max. kabelldiameter **16,2 mm**  
Färg **blå (liknande RAL 5005)**  
Höjd **22 mm**

Monteringshöjd  
Yttre diameter  
Utskärning, rund  
Utskärning, metrisk  
Tråd  
Trådlängd  
Ytjämnhet (ISO 4287)  
(S)VOC tested  
För kabelldiameterar


**8 mm**  
**75 mm**  
**63,4 mm**  
**M63**  
**M63 × 1,5**  
**14 mm**  
**Ra = 0,421 µm**  
**nein**  
**4 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 5 - 10.2 mm**  
**5 x 9 - 16.2 mm**



ArtNr. **70360.600**  
EAN **4251269328626**  
Antal **5**  
För antal kablar **13**  
Max. kabelldiameter **16,2 mm**  
Färg **blå (liknande RAL 5005)**  
Höjd **22 mm**

Monteringshöjd  
Yttre diameter  
Utskärning, rund  
Utskärning, metrisk  
Tråd  
Trådlängd  
Ytjämnhet (ISO 4287)  
(S)VOC tested  
För kabelldiameterar


**8 mm**  
**75 mm**  
**63,4 mm**  
**M63**  
**M63 × 1,5**  
**14 mm**  
**Ra = 0,421 µm**  
**ja**  
**4 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 5 - 10.2 mm**  
**5 x 9 - 16.2 mm**



ArtNr. **70361.601**  
EAN **4251269328756**  
Antal **5**  
För antal kablar **14**  
Max. kabelldiameter **10,2 mm**  
Färg **blå (liknande RAL 5005)**  
Höjd **22 mm**

Monteringshöjd  
Yttre diameter  
Utskärning, rund  
Utskärning, metrisk  
Tråd  
Trådlängd  
Ytjämnhet (ISO 4287)  
(S)VOC tested  
För kabelldiameterar


**8 mm**  
**75 mm**  
**63,4 mm**  
**M63**  
**M63 × 1,5**  
**14 mm**  
**Ra = 0,421 µm**  
**nein**  
**14 x 5 - 10.2 mm**



ArtNr. **70361.600**  
EAN **4251269328633**  
Antal **5**  
För antal kablar **14**  
Max. kabeldiameter **10,2 mm**  
Färg **blå (liknande RAL 5005)**  
Höjd **22 mm**

Monteringshöjd  
Yttre diameter  
Utskärning, rund  
Utskärning, metrisk  
Tråd  
Trådlängd  
Ytjämnhet (ISO 4287)  
(S)VOC tested  
För kabeldiameter


**8 mm**  
**75 mm**  
**63,4 mm**  
**M63**  
**M63 × 1,5**  
**14 mm**  
**Ra = 0,421 µm**  
**ja**  
**14 x 5 - 10.2 mm**



ArtNr. **70362.601**  
EAN **4251269328763**  
Antal **5**  
För antal kablar **35**  
Max. kabeldiameter **6,5 mm**  
Färg **blå (liknande RAL 5005)**  
Höjd **22 mm**

Monteringshöjd  
Yttre diameter  
Utskärning, rund  
Utskärning, metrisk  
Tråd  
Trådlängd  
Ytjämnhet (ISO 4287)  
(S)VOC tested  
För kabeldiameter

**8 mm**  
**75 mm**  
**63,4 mm**  
**M63**  
**M63 × 1,5**  
**14 mm**  
**Ra = 0,421 µm**  
**nein**  
**35 x 3.2 - 6.5 mm**



ArtNr. **70362.600**  
EAN **4251269328640**  
Antal **5**  
För antal kablar **35**  
Max. kabeldiameter **6,5 mm**  
Färg **blå (liknande RAL 5005)**  
Höjd **22 mm**

Monteringshöjd  
Yttre diameter  
Utskärning, rund  
Utskärning, metrisk  
Tråd  
Trådlängd  
Ytjämnhet (ISO 4287)  
(S)VOC tested  
För kabeldiameter

**8 mm**  
**75 mm**  
**63,4 mm**  
**M63**  
**M63 × 1,5**  
**14 mm**  
**Ra = 0,421 µm**  
**ja**  
**35 x 3.2 - 6.5 mm**