


för kablar med kontakt / IP66 / UL Typ 12/4X*



*4X endast för inomhusbruk


IP-Klass (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Polyamid
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-40 C° till 140 C°
Egenskaper	vibrationssäker, UV-beständig, silikonfri, antikorrosiv (V2A versioner), halogenfri
Monteringsstyp	Skruvmontering

- Garantier på förkontakterade kablar bibehålles
- Ombyggnation, reparationer och underhåll kan göras mycket enklare och snabbare
- Hög kabeltäthet, brett utbud av genomföringar
- Dragavlastning enligt EN 62444
- Hög stabilitet, vibrationstålig
- Platsbesparande design

Höjd	22 mm
Monteringshöjd	22 mm
Utskärning	112 × 36 mm
Antal skruvhål	4
Skruvhålens diameter	5,8 mm
Material skruvar	Pozinkovaná ocel




Höjd	22 mm
Monteringshöjd	22 mm
Utskärning	112 × 36 mm
Antal skruvhål	4
Skruvhålens diameter	5,8 mm
Material skruvar	Rostfritt stål V2A




ArtNr. **68342**
EAN **4251269337918**
Antal **10**
För antal kablar **8**
Max. kabelldiameter **35 mm**
Längd **120 mm**
Bredd **65 mm**

Höjd **22 mm**
Monteringshöjd **22 mm**
Utskäring **86 × 36 mm**
Antal skruvhål **4**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Pozinkovaná ocel**




ArtNr. **68342.200**
EAN **4251269337956**
Antal **10**
För antal kablar **8**
Max. kabelldiameter **35 mm**
Längd **120 mm**
Bredd **65 mm**

Höjd **22 mm**
Monteringshöjd **22 mm**
Utskäring **86 × 36 mm**
Antal skruvhål **4**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Rostfritt stål V2A**




ArtNr. **68343**
EAN **4251269337925**
Antal **10**
För antal kablar **6**
Max. kabelldiameter **35 mm**
Längd **98 mm**
Bredd **65 mm**

Höjd **22 mm**
Monteringshöjd **22 mm**
Utskäring **65 × 36 mm**
Antal skruvhål **4**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Pozinkovaná ocel**




ArtNr. **68343.200**
EAN **4251269337963**
Antal **10**
För antal kablar **6**
Max. kabelldiameter **35 mm**
Längd **98 mm**
Bredd **65 mm**

Höjd **22 mm**
Monteringshöjd **22 mm**
Utskäring **65 × 36 mm**
Antal skruvhål **4**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Rostfritt stål V2A**



ArtNr. **68344**
EAN **4251269337932**
Antal **10**
För antal kablar **4**
Max. kabelldiameter **35 mm**
Längd **73 mm**
Bredd **65 mm**

Höjd **22 mm**
Monteringshöjd **22 mm**
Utskäring **46 × 46 mm**
Antal skruvhål **4**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Pozinkovaná ocel**



ArtNr. **68344.200**
EAN **4251269337970**
Antal **10**
För antal kablar **4**
Max. kabelldiameter **35 mm**
Längd **73 mm**
Bredd **65 mm**

Höjd **22 mm**
Monteringshöjd **22 mm**
Utskäring **46 × 46 mm**
Antal skruvhål **4**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Rostfritt stål V2A**



ArtNr.
EAN
Antal

68345
4251269338069
10

icotek[®]
smart cable management