

KEL-FG-ER | Kabelgenomföringskapsling 90°

för kablar med kontakt / IP65



Kabelgenomföringskapslingen KEL-FG-ER egnar sig för tätning (IP65), dragavlastning och installation av kablar med kontakter och ledningar i 90 ° vinkel mot maskinväggar, inneslutningar eller skåp. För kabeldiametrar från 1 till 16 mm (1-genomföring KT 1-15) och 13 till 35 mm (enkelhålsenomförings KTG 13 - KT 34).

KEL-FG-ER-A-ramen förfogar över exakt den passande håltagningsdimensionen för 24-pin standard industriella kontakter. KEL-FG-ER-B-ramen förfogar över exakta håltagningsmåtten 36x46mm.

KEL-FG-ER-E-versionen egnar sig speciellt för platta kontakter. Den lilla ramen kan användas perfekt i begränsat utrymme.

Sändningen innehåller en platt gummipackning.

IP54



IP55



IP64



IP65



UL US



HL3




Specifikationer

| | |
|---------------------|---|
| IP-Klass (EN 60529) | IP54, IP55, IP64, IP65 |
| Material | Polyamid |
| Brandklass | UL94-V0, självslocknande |
| Temperatur | -40 C° till 90 C° |
| Egenskaper | vibrationssäker, UV-beständig, silikonfri, halogenfri |
| Monteringstyp | Skruvmontering |
| Monteringshöjd | 57,5 mm |

Fördelar


- Installation 90° från vägg
- Mekaniskt skydd för kablar direkt vid ingången
- Stänkskydd (IP65) vid inledningsstället
- Garantier på förkontakterade kablar bibehålles
- Dragavlastning enligt EN 62444
- Hög stabilitet, vibrationstålig

Produkttyper och storlekar




| | |
|---------------------|----------------------|
| ArtNr. | 42340 |
| EAN | 4251269328787 |
| Antal | 1 |
| För antal kablar | 10 |
| Max. kabelldiameter | 16 mm |
| Längd | 147 mm |
| Bredd | 80 mm |

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Höjd | 57,5 mm |
| Monteringshöjd | 57,5 mm |
| Utskärning | 112 x 36 mm |
| Antal skruvhål | 4 |
| Skruvhålens diameter | 5,5 mm |
| Material skruvar | Pozinkovaná ocel |
| Lämplig för insatser | 10 x KT små |




| | |
|---------------------|----------------------|
| ArtNr. | 42341 |
| EAN | 4251269328794 |
| Antal | 1 |
| För antal kablar | 7 |
| Max. kabelldiameter | 35 mm |
| Längd | 147 mm |
| Bredd | 80 mm |

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Höjd | 57,5 mm |
| Monteringshöjd | 57,5 mm |
| Utskärning | 112 x 36 mm |
| Antal skruvhål | 4 |
| Skruvhålens diameter | 5,5 mm |
| Material skruvar | Pozinkovaná ocel |
| Lämplig för insatser | 6 x KT små 1 x KT stor |




ArtNr. **42342**
EAN **4251269328800**
Antal **1**
För antal kablar **4**
Max. kabelldiameter **35 mm**
Längd **147 mm**
Bredd **80 mm**

Höjd **57,5 mm**
Monteringshöjd **57,5 mm**
Utskärning **112 x 36 mm**
Antal skruvhål **4**
Skruvhålens diameter **5,5 mm**
Material skruvar **Pozinkovaná ocel**
Lämplig för insatser **2 x KT små**
2 x KT stor




ArtNr. **42344**
EAN **4251269328824**
Antal **1**
För antal kablar **4**
Max. kabelldiameter **16 mm**
Längd **79,8 mm**
Bredd **80 mm**

Höjd **57,5 mm**
Monteringshöjd **57,5 mm**
Antal skruvhål **4**
Skruvhålens diameter **5,5 mm**
Material skruvar **Pozinkovaná ocel**
Lämplig för insatser **4 x KT små**



ArtNr. **42343**
EAN **4251269328817**
Antal **1**
För antal kablar **1**
Max. kabelldiameter **35 mm**
Längd **79,8 mm**
Bredd **80 mm**

Höjd **57,5 mm**
Monteringshöjd **57,5 mm**
Antal skruvhål **4**
Skruvhålens diameter **5,5 mm**
Material skruvar **Pozinkovaná ocel**
Lämplig för insatser **1 x KT stor**




ArtNr. **42347**
EAN **4251269328855**
Antal **5**
För antal kablar **5**
Max. kabelldiameter **17 mm**
Längd **147 mm**
Bredd **53 mm**

Höjd **38 mm**
Monteringshöjd **38 mm**
Utskärning **112 x 24 mm**
Antal skruvhål **2**
Skruvhålens diameter **5,5 mm**
Material skruvar **Pozinkovaná ocel**
Lämplig för insatser **5 x KT små**



ArtNr. **42346**
EAN **4251269328848**
Antal **5**
För antal kablar **3**
Max. kabelldiameter **17 mm**
Längd **100 mm**
Bredd **53 mm**

Höjd **38 mm**
Monteringshöjd **38 mm**
Utskärning **65 x 24 mm**
Antal skruvhål **2**
Skruvhålens diameter **5,5 mm**
Material skruvar **Pozinkovaná ocel**
Lämplig för insatser **3 x KT små**



ArtNr. **42345**
EAN **4251269328831**
Antal **5**
För antal kablar **2**
Max. kabelldiameter **17 mm**
Längd **73 mm**
Bredd **53 mm**

Höjd **38 mm**
Monteringshöjd **38 mm**
Utskärning **43 x 24 mm**
Antal skruvhål **2**
Skruvhålens diameter **5,5 mm**
Material skruvar **Pozinkovaná ocel**
Lämplig för insatser **2 x KT små**

