

KEL-SCDP Kabelgenomföringsplatta multi-range

med flexibel tätningsområde, för ledningar upp till Ø 36 mm / IP65



IP54



Made in Germany

IP55



IP64



IP65





RoHS compliant





Med kabelgenomföringen KEL-SCDP kan enstaka kablar, slangar och rörledningar dirigeras och förseglas med Ip-skyddet IP65. En unik fördel är den stora räckvidden av förseglingen.

Beroende på kabeldiametern kan delarna anpassas på ett brett spektra av förseglingsbredder genom att skala av det yttre skiktet av förseglingen tills rätta diametern är nådd. En stor fördel av denna tätningmöjlighet är att avskalade delen alltid är rund och förseglad.

Ännu en fördel är stora flexibiliteten. KEL-SCDP kan införas i utbryten med väggbredder från 1.5 till 4,0 mm.

Versionen KEL-SCDP-RW används i järnvägsteknologi tillsammans med EN 45545-2 HL3.

Temperatur:
KEL-SCDP: -40 C° till 80 C°
KEL-SCDP-RW: -40 C° till 90 C°


Specifikationer

IP-Klass (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
Material	Elastomer
Egenskaper	halogenfri, silikonfri
Monteringstyp	Snap-in

Fördelar


- Optimalt kantskydd och tätning (IP65)
- Ringarna är lätta at ta bort
- Snabb montering utan verktyg

Produkttyper och storlekar









ArtNr.	43477
EAN	4251269336867
Antal	10
För antal kablar	1
Max. kabeldiameter	7,2 mm
Höjd	11 mm
Monteringshöjd	5 mm


Yttre diameter	19 mm
Utskäring, rund	12 mm
Utskäring, metrisk	M12
För min. vägg tjocklek	1,5 mm
För max. vägg tjocklek	4 mm
För kabeldiametrar	1 - 7,2 mm
EN 45545-2 HL3	Nej
För kabeldiametrar	1 x 1 - 7.2 mm



ArtNr.	43487
EAN	4251269336898
Antal	10
För antal kablar	1
Max. kabeldiameter	7,2 mm
Höjd	11 mm
Monteringshöjd	5 mm

Yttre diameter	19 mm
Utskäring, rund	12 mm
Utskäring, metrisk	M12
För min. vägg tjocklek	1,5 mm
För max. vägg tjocklek	4 mm
För kabeldiametrar	1 - 7,2 mm
EN 45545-2 HL3	Ja
För kabeldiametrar	1 x 1 - 7.2 mm


	ArtNr.	43478	Yttre diameter	23 mm
	EAN	4251269336874	Utskärning, rund	16 mm
	Antal	10	Utskärning, metrisk	M16
	För antal kablar	1	För min. vägg tjocklek	1,5 mm
	Max. kabel diameter	9,5 mm	För max. vägg tjocklek	4 mm
	Höjd	11 mm	För kabel diameter	1 - 7,2 mm
	Monteringshöjd	5 mm	EN 45545-2 HL3	Nej
			För kabel diameter	1 x 1 - 7.2 mm
	ArtNr.	43479	Yttre diameter	27 mm
	EAN	4251269336881	Utskärning, rund	20 mm
	Antal	10	Utskärning, metrisk	M20
	För antal kablar	1	För min. vägg tjocklek	1,5 mm
	Max. kabel diameter	13 mm	För max. vägg tjocklek	4 mm
	Höjd	11 mm	För kabel diameter	5 - 13 mm
	Monteringshöjd	5 mm	EN 45545-2 HL3	Nej
			För kabel diameter	1 x 5 - 13 mm
	ArtNr.	43480	Yttre diameter	32 mm
	EAN	4251269320811	Utskärning, rund	25,3 mm
	Antal	10	Utskärning, metrisk	M25
	För antal kablar	1	För min. vägg tjocklek	1,5 mm
	Max. kabel diameter	16 mm	För max. vägg tjocklek	4 mm
	Höjd	11 mm	För kabel diameter	5 - 16 mm
	Monteringshöjd	5 mm	EN 45545-2 HL3	Nej
			För kabel diameter	1 x 5 - 16 mm



ArtNr. **43481**
EAN **4251269320828**
Antal **10**
För antal kablar **1**
Max. kabelldiameter **22 mm**
Höjd **11 mm**
Monteringshöjd **5 mm**

Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
För min. vägg tjocklek
För max. vägg tjocklek
För kabelldiameter
EN 45545-2 HL3
För kabelldiameter


39 mm
32,3 mm
M32
1,5 mm
4 mm
5 - 22 mm
Nej
1 x 5 - 22 mm



ArtNr. **43491**
EAN **4251269320866**
Antal **10**
För antal kablar **1**
Max. kabelldiameter **22 mm**
Höjd **11 mm**
Monteringshöjd **5 mm**

Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
För min. vägg tjocklek
För max. vägg tjocklek
För kabelldiameter
EN 45545-2 HL3
För kabelldiameter


39 mm
32,3 mm
M32
1,5 mm
4 mm
5 - 22 mm
Ja
1 x 5 - 22 mm



ArtNr. **43482**
EAN **4251269320835**
Antal **10**
För antal kablar **1**
Max. kabelldiameter **28 mm**
Höjd **11 mm**
Monteringshöjd **5 mm**

Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
För min. vägg tjocklek
För max. vägg tjocklek
För kabelldiameter
EN 45545-2 HL3
För kabelldiameter


47 mm
40,4 mm
M40
1,5 mm
4 mm
8 - 28 mm
Nej
1 x 8 - 28 mm



ArtNr. **43492**
EAN **4251269320873**
Antal **10**
För antal kablar **1**
Max. kabelldiameter **28 mm**
Höjd **11 mm**
Monteringshöjd **5 mm**

Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
För min. vägg tjocklek
För max. vägg tjocklek
För kabelldiameter
EN 45545-2 HL3
För kabelldiameter


47 mm
40,4 mm
M40
1,5 mm
4 mm
8 - 28 mm
Ja
1 x 8 - 28 mm



ArtNr. **43483**
EAN **4251269320842**
Antal **10**
För antal kablar **1**
Max. kabelldiameter **36 mm**
Höjd **11 mm**
Monteringshöjd **5 mm**

Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
För min. vägg tjocklek
För max. vägg tjocklek
För kabelldiameter
EN 45545-2 HL3
För kabelldiameter

57 mm
50,4 mm
M50
1,5 mm
4 mm
8 - 36 mm
Nej
1 x 8 - 36 mm



ArtNr. **43493**
EAN **4251269320880**
Antal **10**
För antal kablar **1**
Max. kabelldiameter **36 mm**
Höjd **11 mm**
Monteringshöjd **5 mm**

Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
För min. vägg tjocklek
För max. vägg tjocklek
För kabelldiameter
EN 45545-2 HL3
För kabelldiameter

57 mm
50,4 mm
M50
1,5 mm
4 mm
8 - 36 mm
Ja
1 x 8 - 36 mm

