

QT-AT-B Genomföringsadapter

för speciella lösningar / IP54



QT-AT-B är en blank genomföringsadapter (baserad på stora QT-genomföringar) för anpassade gränssnittslösningar, lämpliga för delade kabelgenomföringsramar KEL-QUICK.

Den integrerade polyamidkroppen är helt stängd på ena sidan. Det effektiva området är 24 x 24 mm, vägg tjockleken är 6 mm. Anpassade borrhål och utskärningar kan göras här för t.ex. installation av skruvmonterade hybridkontakter.

De är kompatibla med alla delade kabelgenomföringsramar KEL-QUICK (lämpliga för QT-genomföringar).

IP54


ISO 4892-2A

IP64

RoHS
compliant

IP65


COMPLIANCE

IP66

Made in
Germany


EN 45545-2


certified


Specifikationer

IP-Klass (EN 60529)	IP54, IP64, IP65, IP66
Material	Elastomer Basramen: Polyamid
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-40 C° till 100 C°
Egenskaper	silikonfri, halogenfri

Fördelar

- Genom att använda genomföringar kan panelanslutningar och uttag integreras direkt i kabelgenomföringssystemet
- Separat håltagning i höljets vägg är inte nödvändigt
- Platsbesparande design
- Flexibel användningsyta 24 x 24 mm

Produkttyper och storlekar



ArtNr.	42600
EAN	4251269322990
Antal	10
Längd	40 mm
Bredd	39 mm
Höjd	19 mm
Monteringshöjd	2 mm