

AT-B adaptör insertleri

özel çözümler için / IP65



IP54

ECOLAB
certified

IP55

UV
ISO 4892-2A

IP64

RoHS
compliant

IP65

REACH
COMPLIANCE

RIFA

Made in
Germany

HL3
EN 45545-2

Adatör AT-B kör insert büyük KT kablo insert ebatlarındadır. Bu inserte bir poliamid gövde yerleştirilmiştir.

İçindeki poliamit gövde tek taraflı kapalıdır. Buradaki kullanım alanı 24 x 24 mm, duvar kalınlığı ise 6mm'dir. Bu alan farklı uygulamaların kullanımı için çok uygundur. Özel delikler açılarak farklı konektörler takılabilir.

AT-B adaptör insertleri tüm KT insertleri kullanılan ayrılabilir icotek kablo giriş sistemlerinde kullanılabilir.

Teknik datalar

Koruma türü IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
Malzeme	Elastomer Gövde: Poliamit
Yangın sınıfı	UL94-V0, kendi söner
Isı	-40 C° - 100 C°
Özellikler	silikonsuz, halojensiz

Avantajlar

- AT-B kullanımı ile fiş ve prizler direk kablo girişlerine takılabilir
- Ayrı delikler açmaya gerek kalmaz
- Yerden tasarruf eden çözüm
- Buradaki kullanım alanı 24 x 24 mm

Ürün tipleri ve boyutları

	Sipariş No.	39950
	EAN	4251269320934
	Paket içi miktarı	10
	Uzunluk	42 mm
	Genişlik	41,5 mm
	Yükseklik	19 mm
	Montaj yüksekliği	2 mm

icotek[®]
smart cable management