

KEL-DPU-HD kablo geiř plakaları

Hygienic Design Line, saėlam, yksek gerilme azaltma, gemeli / IP66 / IP68, FDA uyumlu



Yeni icotek KEL-DPU-HD kablo geiř plakaları zellikle gıda sektr ve ambalaj makineleri iin tasarlanmıřtır. Tasarım esnasında Hygienic Design ynetmenliėi dikkate alınarak kablo geiř plakalarının n yzeylerinin kir tutması engellenmiřtir ve bu yzey przszdr ($Ra = 0,421 \mu m$, ISO 4287). İstenen en az 3 mm Radius yerine 6 mm dıř Radius mevcuttur. Ayrıca KEL-DPU-HD modellerinde kullanılan Elastomer maddesi 1935/2004/EG ve (EU) 10/2011 gıda onaylı FDA uyumludur. Mavi rengi ile grsel renk tanımına da uygundur.

Dayanıklı ve saėlam KEL-DPU-HD ile dar alanlardan farklı aplardaki 3,2 mm ile 20,5 mm arasındaki bir ok kablo ve hortum geirilir ve IP66/IP68** ile sızdırmazlık saėlanır. KEL-DPU-HD modelli zellikle saėlam ervesi ve kablolarda gerilme azaltma zelliėi ile ne ıkmaktadır.

KEL-DPU-HD 24 ebatlı tm 24 pinli baėlantı konektrlerin normlu bořaltma ebatları (36x112 mm) ile aynıdır. Bu geiř plakası gemeli veya i taraftan vida ile monte edilir.

** IP66/IP68 sadece vidalı montaj iin geerlidir

IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68

FDA

1935/
2004/
EG

EU VO.
10/2011

ECOLAB
certified

PNEUMATICS

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany


Teknik datalar

Koruma tr IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
Malzeme	Elastomer Ana tařıyıcı: Polipropilen
Yangın sınıfı	UL94-HB
Isı	-40 C° - 80 C°
zellikler	silikonsuz, yaė ve Kfe karřı dayanıklı, yksek kimyasal dayanıklılık, halojensiz
Montaj řekli	Civata,Geirme

Avantajlar


- Kablo geiř plakasının Elastomer malzemesi 1935/2004/EG, (EU) 10/2011 uyumlu
- FDA uyumlu, Ecolab sertifikalı
- Hijyenik tasarım kurallarına gre geliřtirilmiřtir
- Hijyenik tasarım - kir tutmaz
- ok ince yapı, ok dz yzey ($Ra = 0,421 \mu m$, ISO 4287)
- İletkenlerin ift kat sızdırmazlıėı (IP66/IP68**)
- ok yksek dayanıklılık
- ok yksek gerilme azaltma
- ok kolay donanım
- ok yksek yoėunluk
- Kablo apı 3,2 ila 20,5 mm arası
- Temizlik sreleri tekrarlanabilir
- ok az nem eker
- Kimyasal rnlere karřı yksek dayanıklılık

rn tipleri ve boyutları



Sipariř No.	73940
EAN	4251269324260
Paket ii miktarı	10
Kablo adet sayısı	13
Maks. kablo apı	20,5 mm
Uzunluk	147 mm
Geniřlik	58 mm

Ykseklik	14 mm
Montaj yksekliėi	14 mm
Renk	mavi (RAL 5005`e yakın)
Yzey przllė (ISO 4287)	Ra = 0,421 μm
Bořaltma	112 x 36 mm
Diř	M4
En az duvar kalınlıėı iin	1,5 mm
Maks. duvar kalınlıėı iin	2 mm
ivata delik adetleri	4
ivata delik apları	4 mm
Kablo apları iin	10 x 3.2 - 6.3 mm
	3 x 16 - 20.5 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Uzunluk
Genişlik

73944
4251269324277
10
14
10,5 mm
147 mm
58 mm

Yükseklik
Montaj yüksekliği
Renk
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287)
Boşaltma
Diş
En az duvar kalınlığı için
Maks. duvar kalınlığı için
Çivata delik adetleri
Civata delik çapları
Kablo çapları için

14 mm
14 mm
mavi (RAL 5005`e yakın)
Ra = 0,421 µm
112 x 36 mm
M4
1,5 mm
2 mm
4
4 mm
5 x 3.2 - 6.3 mm
2 x 4 - 7.5 mm
3 x 5.5 - 10.5 mm
1 x 8 - 12.5 mm
3 x 12 - 16.2 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Uzunluk
Genişlik

73936
4251269324284
10
16
14,5 mm
147 mm
58 mm

Yükseklik
Montaj yüksekliği
Renk
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287)
Boşaltma
Diş
En az duvar kalınlığı için
Maks. duvar kalınlığı için
Çivata delik adetleri
Civata delik çapları
Kablo çapları için

14 mm
14 mm
mavi (RAL 5005`e yakın)
Ra = 0,421 µm
112 x 36 mm
M4
1,5 mm
2 mm
4
4 mm
8 x 3.2 - 5.5 mm
6 x 5 - 8.5 mm
2 x 9.5 - 14.5 mm



Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Uzunluk
Genişlik

73932
4251269324291
10
16
16,2 mm
147 mm
58 mm

Yükseklik
Montaj yüksekliği
Renk
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287)
Boşaltma
Diş
En az duvar kalınlığı için
Maks. duvar kalınlığı için
Çivata delik adetleri
Civata delik çapları
Kablo çapları için

14 mm
14 mm
mavi (RAL 5005`e yakın)
Ra = 0,421 µm
112 x 36 mm
M4
1,5 mm
2 mm
4
4 mm
2 x 3.2 - 6.3 mm
9 x 4 - 7.5 mm
1 x 5.5 - 10.5 mm
1 x 8 - 12.5 mm
3 x 12 - 16.2 mm



Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Uzunluk
Genişlik

73934
4251269324307
10
17
12,5 mm
147 mm
58 mm

Yükseklik
Montaj yüksekliği
Renk
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287)
Boşaltma
Diş
En az duvar kalınlığı için
Maks. duvar kalınlığı için
Çivata delik adetleri
Civata delik çapları
Kablo çapları için

14 mm
14 mm
mavi (RAL 5005`e yakın)
Ra = 0,421 µm
112 x 36 mm
M4
1,5 mm
2 mm
4
4 mm
4 x 3.2 - 6.3 mm
2 x 4 - 7.5 mm
1 x 5.5 - 10.5 mm
10 x 8 - 12.5 mm



Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Uzunluk
Genişlik

73938
4251269324314
10
20
10,5 mm
147 mm
58 mm

Yükseklik
Montaj yüksekliği
Renk
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287)
Boşaltma
Diş
En az duvar kalınlığı için
Maks. duvar kalınlığı için
Çivata delik adetleri
Çivata delik çapları
Kablo çapları için

14 mm
14 mm
mavi (RAL 5005`e yakın)
Ra = 0,421 µm
112 x 36 mm
M4
1,5 mm
2 mm
4
4 mm
12 x 3.2 - 5.5 mm
8 x 5 - 10.5 mm



Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Uzunluk
Genişlik

73930
4251269324321
10
21
12,5 mm
147 mm
58 mm

Yükseklik
Montaj yüksekliği
Renk
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287)
Boşaltma
Diş
En az duvar kalınlığı için
Maks. duvar kalınlığı için
Çivata delik adetleri
Çivata delik çapları
Kablo çapları için

14 mm
14 mm
mavi (RAL 5005`e yakın)
Ra = 0,421 µm
112 x 36 mm
M4
1,5 mm
2 mm
4
4 mm
1 x 3.2 - 6.3 mm
14 x 4 - 7.5 mm
4 x 5.5 - 10.5 mm
2 x 8 - 12.5 mm



Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Uzunluk
Genişlik

73942
4251269324338
10
32
6,3 mm
147 mm
58 mm

Yükseklik
Montaj yüksekliği
Renk
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287)
Boşaltma
Diş
En az duvar kalınlığı için
Maks. duvar kalınlığı için
Çivata delik adetleri
Çivata delik çapları
Kablo çapları için

14 mm
14 mm
mavi (RAL 5005`e yakın)
Ra = 0,421 µm
112 x 36 mm
M4
1,5 mm
2 mm
4
4 mm
32 x 3.2 - 6.3 mm

icotek®
smart cable management