

# KEL-FW | Flanşlı kablo girişi

soketli kabloların 90° açılı girişleri için / IP65



IP65

IP64

IP55

IP54

UL US  
in progress

HL3  
EN 45545-2

ECOLAB  
certified

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany


## Teknik datalar

Koruma türü IP (EN 60529)	IP65, IP64, IP55, IP54
Malzeme	Poliamid
Yangın sınıfı	UL94-V0, kendi söner
Isı	-40 C° - 90 C°
Özellikler	silikonsuz, halojensiz
Montaj şekli	Civata

## Avantajlar


- Kaybolmayan kapak
- Entegre conta
- 90° acılı kablo girişi
- Yönlendirilen kablolarda büyük bükme yarı çapı mümkün (r max. = 150 mm)
- Kablo girişinde mekanik koruma
- Su püskürmeye karşı korumalı (IP65)
- Soketli kabloların garantileri etkilenmez
- Sonradan ilaveler ve bakım işleri kolay ve hızlı yapılmaktadır
- Soketli kablolara uygun (maks. Ø 35 mm)
- Gerilme azaltma EN 62444
- Titreşime dayanıklıdır
- IMAS-CONNECT inserti ile kombine edilebilir

## Ürün tipleri ve boyutları



Sipariş No.	42460
EAN	4251269332074
Paket içi miktarı	1
Kablo adet sayısı	1
Maks. kablo çapı	35 mm
Uzunluk	122 mm
Genişlik	100 mm

Yükseklik	75 mm
Montaj yüksekliği	75 mm
Çivata delik adetleri	4
Çivata delik çapları	6,5 mm
İnsertlerle donatım	1 x KT büyük



Sipariş No.	42461
EAN	4251269332081
Paket içi miktarı	1
Kablo adet sayısı	4
Maks. kablo çapı	16 mm
Uzunluk	122 mm
Genişlik	100 mm

Yükseklik	75 mm
Montaj yüksekliği	75 mm
Çivata delik adetleri	4
Çivata delik çapları	6,5 mm
İnsertlerle donatım	4 x KT küçük

