

密封条

自粘发泡 PUR 密封件



RoHS
compliant



在 KDR-BMP 机柜基座的底板上附有发泡 PUR 密封件。我们现在还针对部分应用场合单独提供这些 PUR 密封件。

PUR 密封件的一侧为带自粘胶的衬膜，提供两种可选宽度，单根长度为 2150 毫米。密封件的高度与宽度对应。PUR 密封件易于压缩，具有非常好的回弹性。

PUR 密封件的安装非常简单：撕下保护膜，贴上，完成！

规格

| | |
|----|----------------|
| 材料 | 聚氨酯泡沫 (PU) |
| 温度 | -40 C° 到 80 C° |
| 属性 | 无卤, 无硅 |

产品优势

- 安装非常简单快捷
- 易于铺设在拐角处
- 具有非常好的弹性

产品类型和尺寸

密封条 6×3,5



| | |
|------|-------------------|
| 订货号 | 43347 |
| EAN | 4251269332 |
| | 784 |
| 包装单位 | 1 |
| 长度 | 2.150 mm |
| 宽度 | 6 mm |
| 高度 | 3,5 mm |

密封条 9x5



| | |
|------|-------------------|
| 订货号 | 43348 |
| EAN | 4251269332 |
| | 777 |
| 包装单位 | 1 |
| 长度 | 2.150 mm |
| 宽度 | 9 mm |
| 高度 | 5 mm |

icotek[®]
smart cable management