

# KEL-DPZ-CLICK 圆形电缆引入底板

可插拔用于公制开孔 M25 - M63 / IP65 / IP66 / IP68



KEL-DPZ-CLICK 圆形 电缆引入底板设计用于在狭小空间内布线和密封标准电缆或光纤（直径从1.5到22mm）。

新版电缆引入底板可以通过卡扣式结构直接卡入机柜开孔，这大大减少了组装时间。同时，新款也能够通过防松螺母进行固定。圆形版本的KEL-DPZ-CLICK系列匹配M25至M63公制螺纹，因此该底板可以直接使用公制电缆格兰头的开孔。

## 卡入开孔

适用于1-2.5mm机柜壁厚

IP防护等级: IP65

## 用锁紧螺母拧紧到位

适用于最大11mm机柜壁厚

IP防护等级: IP66 / IP68

KEL-DPZ-CLICK 圆形 与电缆或气动软管组装快速简便。只需在薄膜上刺一个小孔，将电缆引入即可。KEL-DPZ-CLICK提供应力消除和IP65 / IP66 / IP68防护等级。

如果拆除电缆，则可以使用ST-B塞子对穿孔进行密封。

IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68



## 规格


IP防护等级 (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
材料	合成橡胶 底座: 聚酰胺
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 100 C°
属性	无硅, 无卤
安装形式	锁头螺母拧紧, 卡入

## 产品优势

- 密封盖板快速安装
- 高安装密度
- 提供两种安装类型: 卡入和旋入
- 经认证的防护等级达到IP65/IP66/IP68, 符合EN 60529 标准
- 机动密封, 电缆应力释放
- 适用标准或者公制尺寸
- 设计卫生 - 无集尘凹槽

## 产品类型和尺寸


### KEL-DPZ-CLICK 25|3 gy



订货号	44050
EAN	4251269323065
包装单位	10
电缆的数量	3
电缆的最大直径	6,5 mm
颜色	灰色 (类似RAL 7035)
高度	28 mm


安装高度	8 mm
外径	39 mm
圆形开孔尺寸	25,3 mm
公制孔尺寸	M25
线	M25 x 1,5
线的长度	20 mm
适当六角形螺母	52284
对于电缆直径	2 x 3.2 - 5.2 mm 1 x 3.2 - 6.5 mm

### KEL-DPZ-CLICK 25|4 gy



订货号	44051
EAN	4251269323072
包装单位	10
电缆的数量	4
电缆的最大直径	5,2 mm
颜色	灰色 (类似RAL 7035)
高度	28 mm

安装高度	8 mm
外径	39 mm
圆形开孔尺寸	25,3 mm
公制孔尺寸	M25
线	M25 x 1,5
线的长度	20 mm
适当六角形螺母	52284
对于电缆直径	4 x 3.2 - 5.2 mm


**KEL-DPZ-CLICK 32|4 gy**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
电缆的最大直径  
颜色  
高度

**44052**  
**4251269323089**  
**10**  
**4**  
**12,5 mm**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**28 mm**

安装高度  
外径  
圆形开孔尺寸  
公制孔尺寸  
线  
线的长度  
适当六角形螺母  
对于电缆直径

**8 mm**  
**44 mm**  
**32,3 mm**  
**M32**  
**M32 × 1,5**  
**20 mm**  
**52285**  
**3 x 3.2 - 6.5 mm**  
**1 x 7.2 - 12.5 mm**


**KEL-DPZ-CLICK 32|4-2 gy**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
电缆的最大直径  
颜色  
高度

**44053**  
**4251269323096**  
**10**  
**4**  
**9,5 mm**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**28 mm**

安装高度  
外径  
圆形开孔尺寸  
公制孔尺寸  
线  
线的长度  
适当六角形螺母  
对于电缆直径

**8 mm**  
**44 mm**  
**32,3 mm**  
**M32**  
**M32 × 1,5**  
**20 mm**  
**52285**  
**4 x 5 - 9.5 mm**


**KEL-DPZ-CLICK 32|7 gy**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
电缆的最大直径  
颜色  
高度

**44054**  
**4251269323102**  
**10**  
**7**  
**6,5 mm**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**28 mm**

安装高度  
外径  
圆形开孔尺寸  
公制孔尺寸  
线  
线的长度  
适当六角形螺母  
对于电缆直径

**8 mm**  
**44 mm**  
**32,3 mm**  
**M32**  
**M32 × 1,5**  
**20 mm**  
**52285**  
**7 x 3.2 - 6.5 mm**


**KEL-DPZ-CLICK 40|8 gy**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
电缆的最大直径  
颜色  
高度

**44055**  
**4251269323119**  
**10**  
**8**  
**10,2 mm**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**28 mm**

安装高度  
外径  
圆形开孔尺寸  
公制孔尺寸  
线  
线的长度  
适当六角形螺母  
对于电缆直径

**8 mm**  
**52 mm**  
**40,4 mm**  
**M40**  
**M40 × 1,5**  
**20 mm**  
**52286**  
**4 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 5 - 10.2 mm**


**KEL-DPZ-CLICK 50|8 gy**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
电缆的最大直径  
颜色  
高度

**44056**  
**4251269323126**  
**10**  
**8**  
**12,5 mm**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**28 mm**

安装高度  
外径  
圆形开孔尺寸  
公制孔尺寸  
线  
线的长度  
适当六角形螺母  
对于电缆直径

**8 mm**  
**62 mm**  
**50,4 mm**  
**M50**  
**M50 × 1,5**  
**20 mm**  
**52287**  
**5 x 5 - 10.2 mm**  
**3 x 7.2 - 12.5 mm**


**KEL-DPZ-CLICK 50|10 gy**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
电缆的最大直径  
颜色  
高度

**44057**  
**4251269323133**  
**10**  
**10**  
**22,2 mm**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**28 mm**


安装高度  
外径  
圆形开孔尺寸  
公制孔尺寸  
线  
线的长度  
适当六角形螺母  
对于电缆直径

**8 mm**  
**62 mm**  
**50,4 mm**  
**M50**  
**M50 × 1,5**  
**20 mm**  
**52287**  
**7 x 3.2 - 6.5 mm**  
**2 x 5 - 10.2 mm**  
**1 x 16 - 22.2 mm**

**KEL-DPZ-CLICK 50|12  
gy**


订货号 **44058**  
 EAN **4251269323140**  
 包装单位 **10**  
 电缆的数量 **12**  
 电缆的最大直径 **10,2 mm**  
 颜色 灰色 (类似RAL 7035)  
 高度 **28 mm**

安装高度 **8 mm**  
 外径 **62 mm**  
 圆形开孔尺寸 **50,4 mm**  
 公制孔尺寸 **M50**  
 线 **M50 × 1,5**  
 线的长度 **20 mm**  
 适当六角形螺母 **52287**  
 对于电缆直径 **4 x 3.2 - 6.5 mm**  
**8 x 5 - 10.2 mm**

**KEL-DPZ-CLICK 50|19  
gy**


订货号 **44059**  
 EAN **4251269323157**  
 包装单位 **10**  
 电缆的数量 **19**  
 电缆的最大直径 **6,5 mm**  
 颜色 灰色 (类似RAL 7035)  
 高度 **28 mm**

安装高度 **8 mm**  
 外径 **62 mm**  
 圆形开孔尺寸 **50,4 mm**  
 公制孔尺寸 **M50**  
 线 **M50 × 1,5**  
 线的长度 **20 mm**  
 适当六角形螺母 **52287**  
 对于电缆直径 **19 x 3.2 - 6.5 mm**

**KEL-DPZ-CLICK 50|78  
gy**


订货号 **44060**  
 EAN **4251269323164**  
 包装单位 **10**  
 电缆的数量 **78**  
 电缆的最大直径 **5 mm**  
 颜色 灰色 (类似RAL 7035)  
 高度 **28 mm**

安装高度 **8 mm**  
 外径 **62 mm**  
 圆形开孔尺寸 **50,4 mm**  
 公制孔尺寸 **M50**  
 线 **M50 × 1,5**  
 线的长度 **20 mm**  
 适当六角形螺母 **52287**  
 对于电缆直径 **76 x 1.5 - 2.6 mm**  
**2 x 2.5 - 5 mm**

**KEL-DPZ-CLICK 63|9  
gy**

订货号 **44061**  
 EAN **4251269323171**  
 包装单位 **10**  
 电缆的数量 **9**  
 电缆的最大直径 **22,2 mm**  
 颜色 灰色 (类似RAL 7035)  
 高度 **28 mm**


安装高度 **8 mm**  
 外径 **75 mm**  
 圆形开孔尺寸 **63,4 mm**  
 公制孔尺寸 **M63**  
 线 **M63 × 1,5**  
 线的长度 **20 mm**  
 适当六角形螺母 **52288**  
 对于电缆直径 **1 x 3.2 - 6.5 mm**  
**3 x 5 - 10.2 mm**  
**4 x 9 - 16.2 mm**  
**1 x 16 - 22.2 mm**

**KEL-DPZ-CLICK 63|13  
gy**

订货号 **44062**  
 EAN **4251269323188**  
 包装单位 **10**  
 电缆的数量 **13**  
 电缆的最大直径 **16,2 mm**  
 颜色 灰色 (类似RAL 7035)  
 高度 **28 mm**

安装高度 **8 mm**  
 外径 **75 mm**  
 圆形开孔尺寸 **63,4 mm**  
 公制孔尺寸 **M63**  
 线 **M63 × 1,5**  
 线的长度 **20 mm**  
 适当六角形螺母 **52288**  
 对于电缆直径 **4 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 5 - 10.2 mm**  
**5 x 9 - 16.2 mm**

**KEL-DPZ-CLICK 63|14  
gy**




订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
电缆的最大直径  
颜色  
高度

**44063**  
**4251269323195**  
**10**  
**14**  
**10,2 mm**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**28 mm**

安装高度  
外径  
圆形开孔尺寸  
公制孔尺寸  
线  
线的长度  
适当六角形螺母  
对于电缆直径

**8 mm**  
**75 mm**  
**63,4 mm**  
**M63**  
**M63 × 1,5**  
**20 mm**  
**52288**  
**14 x 5 - 10.2 mm**

**KEL-DPZ-CLICK 63|35  
gy**



订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
电缆的最大直径  
颜色  
高度

**44064**  
**4251269323201**  
**10**  
**35**  
**6,5 mm**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**28 mm**

安装高度  
外径  
圆形开孔尺寸  
公制孔尺寸  
线  
线的长度  
适当六角形螺母  
对于电缆直径

**8 mm**  
**75 mm**  
**63,4 mm**  
**M63**  
**M63 × 1,5**  
**20 mm**  
**52288**  
**35 x 3.2 - 6.5 mm**

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management