

# CONFIX™ 开孔模具

用于电缆软管系统CONFIX™ 开孔模具



这些开孔模具可用于为 KEL-FW 穿墙固定器切割出特殊的开孔形状。

可用于厚度最大为 2 毫米的不锈钢 (V2A)、钢板、铝和塑料。

开孔模具适用于手动液压冲孔工具和液压脚踏泵。

供货范围：

- 冲头，冲模和大头针
- 高品质的泡沫塑料储藏箱

## 规格

|      |         |
|------|---------|
| 材料   | 钢，淬火和打磨 |
| 阻燃等级 |         |

## 产品优势

- 适用于 KEL-FW 的特殊开孔形状
- 优质软垫工具箱
- 适用于易科智连或其他制造商的手动液压冲孔工具

## 产品类型和尺寸

冲孔 KEL-FW



|            |                       |
|------------|-----------------------|
| 订货号        | <b>80100</b>          |
| EAN        | <b>4251269335099</b>  |
| 包装单位       | <b>1</b>              |
| 带中心冲点 (数量) | <b>4</b>              |
| 线 UNF      | <b>19 mm</b>          |
| 冲孔材料       | <b>塑料, Stahl (St)</b> |
| 最大壁厚       | <b>2 mm</b>           |



订货号 **80194**  
EAN **4251269335**  
**105**  
包装单位 **1**  
带中心冲点 (数量) **4**  
线 UNF **19 mm**  
冲孔材料 **不锈钢 V2A**  
最大壁板厚度 **2 mm**