


KT-DT | 多孔薄膜电缆穿芯


适用于电缆直径 1 - 14.5 mm / IP54 / UL type 12



KT-DT电缆穿芯可用于对大量电气，气动或液压线路进行布线，并且防护等级能达到IP54。通过使用KT-DT穿芯，可以显著提高电缆密度。

KT-DT穿芯与易科智连可分式电缆引入框架兼容，例如KEL-U，KEL和KEL-FG。因此，在一个电缆引入框架中可以轻松地对待带和不带预组装连接器的电缆进行布线。

KT-DT穿芯也非常适用于电缆线束的端子组装。如果拆除了电缆，则可以使用ST-B塞子密封穿孔。



规格


IP防护等级 (EN 60529)	IP54
UL类型等级 (UL 50E)	UL Type 12
材料	合成橡胶
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 100 C°
属性	无硅, 无卤

产品优势

- 使穿过电缆引入框架的有端子电缆和可分离电缆锁头有序分布
- 高安装密度
- 可以组装电缆束

产品类型和尺寸


KT-DT 7



订货号	41550
EAN	4251269319204
包装单位	10
电缆的数量	4
颜色	灰色 (类似RAL 7035)
长度	21 mm
宽度	21 mm


高度	19 mm
安装高度	2 mm
适用电缆类型	圆形电缆
对于电缆直径	4 x 1 - 6 mm

KT-DT 8KT-DT 8



订货号	41552
EAN	4251269319211
包装单位	10
电缆的数量	4
颜色	灰色 (类似RAL 7035)
长度	21 mm
宽度	21 mm

高度	19 mm
安装高度	2 mm
适用电缆类型	圆形电缆
对于电缆直径	2 x 1 - 7 mm
	2 x 1 - 4 mm


KT-DT 1

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41500
4251269307287
10
14
灰色 (类似RAL 7035)
41,5 mm
40,5 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
12 x 1 - 6.5 mm
2 x 1 - 12.2 mm


KT-DT 2

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41510
4251269307294
10
16
灰色 (类似RAL 7035)
41,5 mm
40,5 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
16 x 1 - 7.1 mm


KT-DT 3

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41520
4251269307300
10
10
灰色 (类似RAL 7035)
41,5 mm
40,5 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
4 x 1 - 6.5 mm
3 x 1 - 9.5 mm
3 x 0 - 11.3 mm


KT-DT 4

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41530
4251269307317
10
9
灰色 (类似RAL 7035)
41,5 mm
40,5 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
9 x 1 - 9.5 mm

KT-DT 5

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41540
4251269319099
10
5
灰色 (类似RAL 7035)
41,5 mm
40,5 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
4 x 1 - 14.5 mm
1 x 1 - 9.5 mm