

KTF | 电缆穿芯适用于KEL-JUMBO

适用于电缆直径 8 - 65 mm / IP54 / UL type 12



KTF穿芯适用于直径最大为65 mm的电缆。

匹配KEL-JUMBO电缆引入框架。

直径较小的电缆可以通过转换穿芯与KEL-JUMBO框架一起使用。

KTF-SCDP穿芯可用于多种直径的电缆。如果事先不知道确切的电缆直径，这款穿芯将会是理想的选择。

可以将单个圆形膜剥掉，以适应电缆或软管的特定直径。为此，仅需在环之间刺一个小孔。然后可以取下相应的环。剥离的区域始终是圆形的，以确保电缆/软管周围的牢固密封。

KTF-SCDP电缆穿芯基于KTF穿芯，可实现直径为8-55 mm的电缆和气动软管的灵活布线 and 密封 (IP54)。

KTF-SCDP电缆穿芯不可拆分，因此仅用于标准电缆。

IP54

UL TYPE
12

C_{UL} US

RIWA

HL3
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

规格


IP防护等级 (EN 60529)	IP54
UL类型等级 (UL 50E)	UL Type 12
材料	合成橡胶
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 100 C°
属性	无硅, 无卤

产品优势

- 安装的电缆直径达到 65 mm
- 可以多角度安装坚硬的电缆
- 容易储存
- 薄膜环可轻松剥掉 (KTF-SCDP)

产品类型和尺寸


KTF 00



订货号	42371
EAN	4251269308581
包装单位	1
颜色	灰色 (类似RAL 7035)
长度	81 mm
宽度	81 mm
高度	37 mm


安装高度	2,5 mm
盲孔穿芯	1

KTF 34



订货号	42376
EAN	4251269308598
包装单位	1
电缆的数量	1
颜色	灰色 (类似RAL 7035)
长度	81 mm
宽度	81 mm

高度	37 mm
安装高度	2,5 mm
适用电缆类型	圆形电缆
对于电缆直径	1 x 33 - 36 mm


KTF 38

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

42379
4251269308604
1
1
灰色 (类似RAL 7035)
81 mm
81 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

37 mm
2,5 mm
圆形电缆
1 x 37 - 40 mm


KTF 42

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

42382
4251269308611
1
1
灰色 (类似RAL 7035)
81 mm
81 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

37 mm
2,5 mm
圆形电缆
1 x 41 - 44 mm


KTF 46

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

42385
4251269308628
1
1
灰色 (类似RAL 7035)
81 mm
81 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

37 mm
2,5 mm
圆形电缆
1 x 45 - 48 mm


KTF 50

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

42388
4251269308635
1
1
灰色 (类似RAL 7035)
81 mm
81 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

37 mm
2,5 mm
圆形电缆
1 x 48 - 52 mm


KTF 54

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

42391
4251269308642
1
1
灰色 (类似RAL 7035)
81 mm
81 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

37 mm
2,5 mm
圆形电缆
1 x 53 - 56 mm


KTF 58

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

42394
4251269308659
1
1
灰色 (类似RAL 7035)
81 mm
81 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

37 mm
2,5 mm
圆形电缆
1 x 56 - 60 mm

KTF 62


订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

42397
4251269308666
1
1
灰色 (类似RAL 7035)
81 mm
81 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

37 mm
2,5 mm
圆形电缆
1 x 61 - 65 mm

KTA




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

42370
4251269308574
1
1
灰色 (类似RAL 7035)
81 mm
81 mm

高度
安装高度

37 mm
2,5 mm

KTF-SCDP-A



订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

42398
4251269332005
1
1
灰色 (类似RAL 7035)
81 mm
81 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
盲孔穿芯
对于电缆直径

37 mm
2,5 mm
圆形电缆
1
1 x 8 - 55 mm

icotek[®]
smart cable management