

KTMB 183 | 多范围电缆穿芯适用KEL 183电缆引入系统

适用于电缆直径 34 - 75 mm / IP54 / UL type 12



KTMB-P至KTMB-S穿芯适用于直径最大为75 mm的电缆。这些穿芯可与KEL 183电缆引入框架一起使用。

这些多范围穿芯不可拆分，都预留有特定范围的电缆引入区域。

空白穿芯KTMB-O可以用于接受指定范围内的电缆尺寸。对于直径最大为55mm的电缆，可以对KTMB-O的膜进行穿孔或切割（电缆直径减去10 mm）。



规格


IP防护等级 (EN 60529)	IP54
UL类型等级 (UL 50E)	UL Type 12
材料	合成橡胶
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 100 C°
属性	无卤, 无硅

产品优势

- 安装的电缆直径达到 75 mm
- 可以多角度安装坚硬的电缆

产品类型和尺寸


KTMB-O



订货号	41410
EAN	4251269307133
包装单位	1
颜色	灰色 (类似RAL 7035)
长度	91 mm
宽度	86 mm
高度	19 mm


安装高度	2 mm
盲孔穿芯	1

KTMB-P



订货号	41415
EAN	4251269307140
包装单位	1
电缆的数量	1
颜色	灰色 (类似RAL 7035)
长度	91 mm
宽度	86 mm

高度	19 mm
安装高度	2 mm
适用电缆类型	圆形电缆
对于电缆直径	1 x 34 - 44 mm


KTMB-Q

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41420
4251269307157
1
1
灰色 (类似RAL 7035)
91 mm
86 mm

高度
安装高度
对于电缆直径

19 mm
2 mm
1 x 44 - 54 mm


KTMB-R

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41425
4251269307164
1
1
灰色 (类似RAL 7035)
91 mm
86 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 54 - 64 mm

KTMB-S

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41430
4251269307171
1
1
灰色 (类似RAL 7035)
91 mm
86 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 64 - 75 mm