

KTMB5 | 多范围电缆穿芯用于KEL 系统

适用于电缆直径 4 - 29 mm / IP54 / UL type 12标准



KTMB5 电缆穿芯与以下电缆引入框架一起使用：

- [KEL电缆引入框架](#)
- [KVT可分式电缆格兰头](#)

新型KTMB5用于将预先端接的电缆引入到KEL系统中。

创新的薄膜使得电缆的夹线范围变化达3mm。

IP54

UL TYPE
12

Made in
Germany

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

UL
US

规格

IP防护等级 (EN 60529)	IP54
UL类型等级 (UL 50E)	UL Type 12
材料	合成橡胶
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 100 C°
属性	无硅, 无卤


产品优势

- 适用于带连接器以及标准电缆的路径规划
- 12款穿芯规格即可覆盖4-29mm的夹线范围
- 创新波浪式开口密封更紧
- 新颖的创新膜，具有很高的灵活性

产品类型和尺寸

KTMB5 4-7	订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 颜色 长度 宽度	41380 4251269324987 10 1 灰色 (类似RAL 7035) 21 mm 21 mm	高度 安装高度 适用电缆类型 对于电缆直径	19 mm 2 mm 圆形电缆 1 x 4 - 7 mm
------------------	---	--	--------------------------------	--

KTMB5 6-9	订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 颜色 长度 宽度	41381 4251269324994 10 1 灰色 (类似RAL 7035) 21 mm 21 mm	高度 安装高度 适用电缆类型 对于电缆直径	19 mm 2 mm 圆形电缆 1 x 6 - 9 mm
------------------	---	--	--------------------------------	--


KTMB5 8-11

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41382
4251269325007
10
1
灰色 (类似RAL 7035)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 8 - 11 mm


KTMB5 10-12

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41383
4251269325014
10
1
灰色 (类似RAL 7035)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 10 - 12 mm


KTMB5 12-15

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41384
4251269325021
10
1
灰色 (类似RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 12 - 15 mm


KTMB5 14-17

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41385
4251269325038
10
1
灰色 (类似RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 14 - 17 mm


KTMB5 16-19

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41386
4251269325045
10
1
灰色 (类似RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 16 - 19 mm


KTMB5 18-21

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41387
4251269325052
10
1
灰色 (类似RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 18 - 21 mm


KTMS 20-23

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41388
4251269325069
10
1
灰色 (类似RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 20 - 23 mm


KTMS 22-25

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41389
4251269325076
10
1
灰色 (类似RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 22 - 25 mm


KTMS 24-27

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41390
4251269325083
10
1
灰色 (类似RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 24 - 27 mm

KTMS 26-29

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41391
4251269325090
10
1
灰色 (类似RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 26 - 29 mm