



Bei Verwendung als Mehrbereichsstülle genügt ein kleiner Stich in die Membrane, anschließend kann die Leitung durchgeschoben werden

Maximaler Dichtbereich = Kabeldurchmesser Ø5-20mm

| | | | | | | | | |
|---|--|------------------------------|---|-------------------------------|------------|-------------------|------------|------------|
|  | Bischof-von-Lipp-Straße 1 73569 Eschach Germany | | . | . | . | . | | |
| | Tel: +49 (0)7175 92380-0 www.icotek.de | | . | . | . | . | | |
| Zeichnungsvermerke Maßstab / scale: - Material / material: - | | Benennung DOKU_BTG | | Ind: | Änderungen | Datum | Name | |
| | | Zeichnungsnummer . | | Artikelnummer 41252 | | Erstellt | 27.08.2013 | Name sp |
| Ident-Nr.: 0000000127 | | Rohabmessung: . | | Format A4 | | Blatt / von 1 / 1 | | |
| Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster-, oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten. | | | | | | | | |