



ALLIOLiGHT Systemleuchten

Verbindungsleitung für ALU-LINE

- Einfache und zeitsparende Durchgangsverdrahtung von ALU-LINE Systemleuchten
- Länge 100 cm
- Mantelfarbe orange

Art.-Nr. 81332

Spezifikationen

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Betriebsspannung | 230 V AC +/-5%, 50 – 60 Hz |
| Ausführung | Gerätestecker GST18 female, male |
| Querschnitt | 3 x 1,5 mm ² |
| Länge | 1000 mm |
| System GST18 | GST 18/3-B, GST 18/3-S |
| Mantelfarbe | orange |
| Material Mantel | PVC |
| Kennzeichnung | CE, UKCA |
| Betriebstemperatur | -20 °C bis +50 °C |



ALLIOLiGHT lighting systems

Through-wiring cable for ALU-LINE

- Simple and time-saving through-wiring of ALU-LINE system luminaires
- Length 100 cm
- System GST18
- Sheath colour orange

Order No. 81332

Specifications

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Rated voltage | 230 V AC ±5%, 50 – 60 Hz |
| Version | Connector GST18 female, male |
| Cross-section | 3 x 1,5 mm ² |
| Length | 1000 mm |
| System GST18 | GST18/3-B, GST 18/3-S |
| Sheath colour | orange |
| Material sheath | PVC |
| Labelling | CE, UKCA |
| Operating temperature | -20 °C to +50 °C |