

Appendice

Certificazioni

Prodotto	Protezione IP						Fino a NEMA		UL/UR	GL	EN45545-2	UV	ECOLAB	ATEX	RoHS	Infiammabilità UL94		Senza alogeni
	IP54	IP64	IP65	IP66	IP67	IP68	12	4X			HL3					HB	Vo	e siliconi
Gruppo prodotti 1:																		
KEL 24/16/10/-B	■						■		■	■	■	■	■	■			■	■
KEL 24-E/-MT/-2MT	■								■	■	■	■	■	■			■	■
KEL 16-E/-MT/-2MT	■									■	■	■	■	■			■	■
KEL-ER 24/16/10/-B			■					■	■	■	■	■	■	■			■	■
KEL-U 24/16/10/-B	■						■		■	■	■	■	■	■			■	■
KEL-E	■						■		■	■	■	■	■	■			■	■
KEL-ER-E			■				■		■	■	■	■	■	■			■	■
KEL-FG-A / -B	■									■	■	■	■	■			■	■
KEL-FG-E	■									■	■	■	■	■			■	■
KEL-SNAP	■						■		■	■	■	■	■	■			■	■
KVT gy	■						■		■	■	■	■	■	■			■	■
KVT bk	■						■		■	■	■	■	■	■			■	■
KVT 80 gy	■						■		■	■	■	■	■	■			■	■
KVT 80 bk	■						■		■	■	■	■	■	■			■	■
KVT-SNAP	■								■	■	■	■	■	■			■	■
KVT-W90 gy	■								■	■	■	■	■	■			■	■
KVT-W90 bk	■								■	■	■	■	■	■			■	■
KT piccolo gy, singolo	■		■				■	■	■	■	■	■	■	■			■	■
KT piccolo bk, singolo	■		■								■	■	■	■		■		
KT piccolo gy, multiforo	■						■		■	■	■	■	■	■			■	■
KT piccolo bk, multiforo	■										■	■	■	■		■		
KT grande gy	■		■				■	■	■	■	■	■	■	■			■	■
KT grande bk	■		■								■	■	■	■		■		
KTMB piccolo / grande	■						■		■	■	■	■	■	■			■	■
KT-DPF piccolo gy	■						■		■	■	■	■	■	■			■	■
KT-DPF piccolo bk	■										■	■	■	■		■		
KT-DPF grande gy	■						■		■	■	■	■	■	■			■	■
KT-DPF grande bk	■										■	■	■	■		■		
DT	■						■		■	■	■	■	■	■			■	■
ST							■		■	■	■	■	■	■			■	■
KEL-FL	■								■	■	■	■	■	■			■	■
FT	■								■	■	■	■	■	■			■	■
KEL 183	■						■		■	■	■	■	■	■			■	■
KEL 183-E	■									■	■	■	■	■			■	■
KTMB 183	■						■		■	■	■	■	■	■			■	■
KEL-JUMBO 1 & 2	■						■		■	■	■	■	■	■			■	■
KTF	■						■		■	■	■	■	■	■			■	■
KEL-QUICK 24/16/10/-B/-E	■								■	■	■	■	■	■			■	■
QVT	■									■	■	■	■	■			■	■
QVT-CLICK	■									■	■	■	■	■			■	■
KEL-QTA 24/10/-B/tondi	■								■	■	■	■	■	■			■	■
KEL-QTE	■								■	■	■	■	■	■			■	■
QT	■								■	■	■	■	■	■			■	■
KEL-BES(-S) 24/16/10/tondi																	■	■

Appendice Certificazioni

Prodotto	Protezione IP						Fino a NEMA		UL/UR	GL	EN45545-2	UV	ECOLAB	ATEX	RoHS	Infiammabilità UL94		Senza alogeni
	IP54	IP64	IP65	IP66	IP67	IP68	12	4X			HL3					HB	Vo	e siliconi
Gruppo prodotti 2:																		
KEL-DPU 24 gy			■	■				■	■		■	■	■	■	■		■	■
KEL-DPU 24 bk			■	■				■	■		■	■	■	■	■		■	■
KEL-DPZ 24 gy			■	■				■	■	■	■	■	■	■	■		■	■
KEL-DPZ 24 bk			■	■				■	■	■	■	■	■	■	■		■	■
KEL-DPZ-B gy				■				■	■	■	■	■	■	■	■		■	■
KEL-DPZ-B bk				■				■	■	■	■	■	■	■	■		■	■
KEL-DPZ-E gy				■				■	■	■	■	■	■	■	■		■	■
KEL-DPZ-E bk				■				■	■	■	■	■	■	■	■		■	■
KEL-DPZ-KL gy			■					■	■	■	■	■	■	■	■		■	■
KEL-DPZ-KL bk			■					■	■	■	■	■	■	■	■		■	■
KEL-DPZ tondi gy				■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■		■	■
KEL-DPZ tondi bk				■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■		■	■
KEL-DP 24 gy		■						■	■	■	■	■	■	■	■		■	■
KEL-DP 24 bk		■						■	■	■	■	■	■	■	■		■	■
KEL-DP-E gy		■						■	■	■	■	■	■	■	■		■	■
KEL-DP-E bk		■						■	■	■	■	■	■	■	■		■	■
KEL-DP tondi gy			■					■	■	■	■	■	■	■	■		■	■
KEL-DP tondi bk			■					■	■	■	■	■	■	■	■		■	■
ST-B								■	■					■			■	■
KEL-DPF gy				■		■		■	■	■	■	■	■	■	■		■	■
KEL-DPF bk				■		■		■	■	■	■	■	■	■	■		■	■
KEL-JUMBO flex	■							■	■	■	■	■	■	■	■		■	■
KEL-ULTRA flex				■				■	■	■	■	■	■	■	■		■	■
Gruppo prodotti 3:																		
KZL										■	■	■	■	■	■		■	■
SF ZL										■	■	■	■	■	■		■	■
ZL										■	■	■	■	■	■		■	■
ZL-AB										■	■	■	■	■	■		■	■
ZL o3 o4 o5										■	■	■	■	■	■		■	■
Gruppo prodotti 5:																		
CONFIX FWS-A/-B gy	■													■			■	■
CONFIX FWS-A/-B bk	■													■			■	■
Gruppo prodotti 6:																		
KDR-ESR	■									■				■			■	■
KDR ₂ / KDR-BMP / MP	■													■			■	■
BPK		■						■	■					■			■	■
BPK-RF	■							■	■					■			■	■
BPM			■											■			■	■
BPK-SNAP	■													■	■		■	■
KGM									■					■			■	■
KBH-S/KBH-R										■	■						■	■

