

# Anhang Zertifikate

Produkt	Schutzart IP						bis NEMA type		UL/UR	GL	EN45545-2	UV	ECOLAB	ATEX	RoHS	Brandklasse UL94		Halogenfrei
	IP54	IP64	IP65	IP66	IP67	IP68	12	4X			HL3					HB	Vo	Silikonfrei
<b>Produktgruppe 1:</b>																		
KEL 24/16/10/-B	■						■		■	■	■	■	■	■	■		■	■
KEL 24-E/-MT/-2MT	■								■	■	■	■	■	■	■		■	■
KEL 16-E/-MT/-2MT	■										■	■	■	■	■		■	■
KEL-ER 24/16/10/-B			■					■	■		■	■	■	■	■		■	■
KEL-U 24/16/10/-B	■						■		■		■	■	■	■	■		■	■
KEL-E	■						■		■	■	■	■	■	■	■		■	■
KEL-ER-E			■				■		■		■	■	■	■	■		■	■
KEL-FG-A / -B	■									■	■	■	■	■	■		■	■
KEL-FG-E	■									■	■	■	■	■	■		■	■
KEL-SNAP	■						■		■		■		■	■	■		■	■
KVT gy	■						■		■	■			■	■	■		■	■
KVT bk	■						■		■	■			■	■	■		■	■
KVT 80 gy	■						■		■		■		■	■	■		■	■
KVT 80 bk	■						■		■				■	■	■		■	■
KVT-SNAP	■								■	■	■		■	■	■		■	■
KVT-W90 gy	■								■	■	■		■	■	■		■	■
KVT-W90 bk	■								■	■			■	■	■		■	■
KT klein gy, einfach	■		■				■	■	■		■	■	■	■	■		■	■
KT klein bk , einfach	■		■									■	■	■	■	■		
KT klein gy, mehrfach	■						■		■		■	■	■	■	■		■	■
KT klein bk , mehrfach	■											■	■	■	■	■		
KT groß gy	■		■				■	■	■		■	■	■	■	■		■	■
KT groß bk	■		■									■	■	■	■	■		
KTMB klein/ groß	■						■		■		■	■	■	■	■		■	■
KT-DPF klein gy	■						■		■		■	■	■	■	■		■	■
KT-DPF klein bk	■										■	■	■	■	■	■		
KT-DPF groß gy	■						■		■		■	■	■	■	■		■	■
KT-DPF groß bk	■										■	■	■	■	■	■		
DT	■						■		■		■	■	■	■	■		■	■
ST							■		■						■		■	■
KEL-FL	■								■	■	■	■		■	■		■	■
FT	■								■	■	■	■		■	■		■	■
KEL 183	■						■		■		■	■	■	■	■		■	■
KEL 183-E	■										■	■	■	■	■		■	■
KTMB 183	■						■		■		■	■	■	■	■		■	■
KEL-JUMBO	■						■		■		■	■	■	■	■		■	■
KTF	■						■		■		■	■	■	■	■		■	■
KEL-QUICK 24/16/10/-B/-E	■								■		■	■	■	■	■		■	■
QVT	■									■	■		■	■	■		■	■
QVT-CLICK	■										■		■	■	■		■	■
KEL-QTA 24/10/-B/rund	■								■		■	■	■	■	■		■	■
KEL-QTE	■								■		■	■	■	■	■		■	■
QT	■								■		■	■	■	■	■		■	■
KEL-BES(-S) 24/16/10/rund															■		■	■

# Anhang Zertifikate

IP54	IP64	IP65	IP66	IP67	IP68	NEMA TYPE 12	NEMA TYPE 4X	UL US	DNV-GL	HL3 EN 45545-2	UV - ISO 4892-2A	ECOLAB certified	Ex	RoHS compliant
------	------	------	------	------	------	--------------------	--------------------	----------	--------	-------------------	------------------------	---------------------	----	-------------------

Produkt	Schutzart IP						bis NEMA type		UL/UR	GL	EN45545-2	UV	ECOLAB	ATEX	RoHS	Brandklasse UL94		Halogenfrei
	IP54	IP64	IP65	IP66	IP67	IP68	12	4x								HL3	HB	
<b>Produktgruppe 2:</b>																		
KEL-DPU 24 gy			■	■				■	■		■	■	■	■		■	■	
KEL-DPU 24 bk			■	■				■	■		■	■	■	■		■	■	
KEL-DPZ 24 gy			■	■				■	■	■	■	■	■	■		■	■	
KEL-DPZ 24 bk			■	■				■	■	■	■	■	■	■		■	■	
KEL-DPZ-B gy				■				■	■	■	■	■	■	■		■	■	
KEL-DPZ-B bk				■				■	■	■	■	■	■	■		■	■	
KEL-DPZ-E gy				■				■	■	■	■	■	■	■		■	■	
KEL-DPZ-E bk				■				■	■	■	■	■	■	■		■	■	
KEL-DPZ-KL gy			■					■	■	■	■	■	■	■		■	■	
KEL-DPZ-KL bk			■					■	■	■	■	■	■	■		■	■	
KEL-DPZ rund gy				■	■	■		■	■	■	■	■	■	■		■	■	
KEL-DPZ rund bk				■	■	■		■	■	■	■	■	■	■		■	■	
KEL-DP 24 gy		■						■	■	■	■	■	■	■		■	■	
KEL-DP 24 bk		■						■	■	■	■	■	■	■		■	■	
KEL-DP-E gy		■						■	■	■	■	■	■	■		■	■	
KEL-DP-E bk		■						■	■	■	■	■	■	■		■	■	
KEL-DP rund gy			■					■	■	■	■	■	■	■		■	■	
KEL-DP rund bk			■					■	■	■	■	■	■	■		■	■	
ST-B								■	■					■		■	■	
KEL-DPF gy				■		■		■	■	■	■	■	■	■		■	■	
KEL-DPF bk				■		■		■	■	■	■	■	■	■		■	■	
KEL-JUMBO flex	■							■	■	■	■	■	■	■		■	■	
KEL-ULTRA flex				■				■	■	■	■	■	■	■		■	■	
<b>Produktgruppe 3:</b>																		
KZL									■	■	■	■	■	■		■	■	
SF ZL									■	■	■	■	■	■		■	■	
ZL									■	■	■	■	■	■		■	■	
ZL-AB									■	■	■	■	■	■		■	■	
ZL o3 o4 o5									■	■	■	■	■	■		■	■	
<b>Produktgruppe 5:</b>																		
CONFIX FWS-A/-B gy	■													■		■	■	
CONFIX FWS-A/-B bk	■													■		■	■	
<b>Produktgruppe 6:</b>																		
KDR-ESR	■									■				■		■	■	
KDR <sub>2</sub> / KDR-BMP / MP	■													■				
BPK		■						■	■					■		■	■	
BPK-RF	■							■	■					■		■	■	
BPM			■											■				
BPK-SNAP	■													■	■			
KGM									■					■		■	■	
KBH-S/KBH-R										■	■							